

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		REMONT I PRZEBUDOWA			
1.1		REMONT ELEWACJI (bez dociepleń)			
1.1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1. 1	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż na elewacji tabliczek, szyldów, opraw oświetleniowych, krat, kabli itp.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1. 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5,95 * 3	m	17,850	
				RAZEM	17,850
3 d.1.1. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15,8 * 2	m	31,600	
				RAZEM	31,600
4 d.1.1. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		13,03 * 2 * 0,4 + 1,25 * 22 * 0,3 + 0,67 * 3 * 0,3	m2	19,277	
				RAZEM	19,277
5 d.1.1. 1	KNR 0-19 0931-08 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej	m2		
		1 * 2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.2	45211100-0	Wymiana opasek żwirowych			
6 d.1.1. 2	KNR 2-01 0414-02 analogia	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok. 1.0 m o szerokości dna do 1 m	m3		
		(16,62 * 2 + 13,03 * 2 + 0,7 * 4) * 0,5 * 1 * 0,6	m3	18,630	
				RAZEM	18,630
7 d.1.1. 2	KNR 2-01 0320-0201 analogia	Zasypywanie wykopów - opaska z kruszywa	m3		
		poz.6	m3	18,630	
				RAZEM	18,630
1.1.3		Izolacje pionowe i poziome ścian budynku			
8 d.1.1. 3	KNR 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m2		
		(16,62 * 2 + 13,03 * 2 + 0,7 * 4) * 0,7	m2	43,470	
				RAZEM	43,470
9 d.1.1. 3	KNR AT-25 0102-03 z.sz.2.2	Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%; mury mieszane (z cegły i kamieni naturalnych)	m		
		poz.8 / 0,7 * 2	m	124,200	
				RAZEM	124,200
1.1.4		Elewacje (remont i przygotowanie do dociepleń)			
10 d.1.1. 4	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		71,43 + 12,37 + 5,5 * 2 * 0,45 + 76,87 + 72,8 + 1,8 + 78,09 + 6,89	m2	325,200	
				RAZEM	325,200
11 d.1.1. 4	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ściany fundamentowe	m2		
		6,98 + 5,86 * 2 + 7,4 + 2 * 13,03 * 0,7 + 2 * 16,62 * 0,7	m2	67,610	
				RAZEM	67,610

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1. 4	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- odbicie tynków na ościeżach i nadprożach	m2		
		$0,25 * ((1,44 * 2 + 1,25) * 21 + (0,8 * 2 + 0,67) * 2 + (1,4 * 2 + 0,7) + (1 * 2 * 2))$	m2	24,693	
				RAZEM	24,693
13 d.1.1. 4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne, zmycie i gruntowanie	m2		
		poz.10 + poz.11 + poz.12	m2	417,503	
				RAZEM	417,503
14 d.1.1. 4	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m2		
		poz.13 * 0,5	m2	208,752	
				RAZEM	208,752
1.1.5		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - roboty wykończeniowe			
15 d.1.1. 5	KNR 19-01 0538-07 analogia	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m2		
		$0,35 * (1,25 * 22 + 0,67 * 3 + 0,7)$	m2	10,574	
				RAZEM	10,574
16 d.1.1. 5	KNR 2-02 0506-02 analiza indywidualna	Daszek stalowy nad drzwiami	m2		
		$2 * 1 * 1,2 * 2$	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
1.2		NAPRAWY STROPODACHU ŻELBETOWEGO I PRZYGOTOWANIE POD DOCIEPLENIE			
17 d.1.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja z folii paroszczelnej pod wełną	m2		
		180,525	m2	180,525	
				RAZEM	180,525
1.3		Podłoga na gruncie (bez dociepleń)			
18 d.1.3	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m3		
		poz.19 * 0,50	m3	80,065	
				RAZEM	80,065
19 d.1.3	KNR AT-12 0401-01 analogia	Podłoga na gruncie- podsypka wyrównująca o gr. 10 cm	m2		
		$74,92 + 55,26 + 34,07 - 4,12$	m2	160,130	
				RAZEM	160,130
20 d.1.3	KNR 2-02 1101-01 analogia	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		poz.19 * 0,10	m3	16,013	
				RAZEM	16,013
21 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.19	m2	160,130	
				RAZEM	160,130
22 d.1.3	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		poz.19	m2	160,130	
				RAZEM	160,130
23 d.1.3	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm -krotność 1,5	m2		
		poz.19 * 1,5	m2	240,195	
				RAZEM	240,195
1.4		REMONT KLATKI SCHODOWEJ			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4.1		Remont schodów betonowych			
24 d.1.4. 1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miej sc.		
		4	miej sc.	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.1.4. 1	KNR-W 2-02 1207-04	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg	m		
		3,75 / 0,717 + 1,43	m	6,660	
				RAZEM	6,660
1.4.2		Remont klatki schodowej - ściany i sufity			
26 d.1.4. 2	KNR 4-01 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		3,58 + 15,19	m2	18,770	
				RAZEM	18,770
27 d.1.4. 2	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
		$(6,25 + 2,43) * 2 * 5,7 - 1 * 2 * 6 - 1 * 0,8 * 0,7 - 0,7 * 2 * 2$	m2	83,592	
				RAZEM	83,592
28 d.1.4. 2	KNR 2-02 0806-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe na ścianach i pilastrach	m2		
		$(6,25 + 2,43) * 2 * 5,7 - 1 * 2 * 6 - 1 * 0,8 * 0,7$	m2	86,392	
				RAZEM	86,392
29 d.1.4. 2	KNR 2-02 1503-02 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe emalią akrylową tynków wewnętrznych -lamperie o wys.1,2m	m2		
		$(6,25 + 6,25 + 2,43 + 2,43 - 6 * 1) * 1,2$	m2	13,632	
				RAZEM	13,632
30 d.1.4. 2	KNR AT-26 0303-01 analogia	Malowanie ścian i sufitów dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		poz.26 + poz.28 - poz.29	m2	91,530	
				RAZEM	91,530
31 d.1.4. 2	KNR 19-01 0538-07 analogia	Wykonanie i montaż parapetów wewnętrznych o szer. 25-50 cm z pcv	m2		
		$0,6 * 3 * 0,25$	m2	0,450	
				RAZEM	0,450
1.4.3		Remont posadzek na klatce			
32 d.1.4. 3	NNRNKB 202 2806-05 analogia	Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		poz.26	m2	18,770	
				RAZEM	18,770
1.5		REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI WSPÓLNYCH NA WÓZKARNIĘ I KOTŁOWNIĘ			
1.5.1		Roboty rozbiórkowe			
33 d.1.5. 1	KNR 4-04 0105-07 analogia	Rozebranie ścianek o grubości do 15 cm	m2		
		$(3,74 * 2 + 2,98 * 2) * 2,57$	m2	34,541	
				RAZEM	34,541
34 d.1.5. 1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		$(2,73 * 2 + 3,74 * 2) * 2,57 + (4,14 * 2 + 2,23 * 2) * 2,57 - 1 * 2 - 1,2 * 1,4 - 1 * 2 - 0,7 * 1,4$	m2	59,338	
				RAZEM	59,338

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.5. 1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		0,16 * 0,68 * 2	m3	0,218	
				RAZEM	0,218
36 d.1.5. 1	KNR 2-02 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m2		
		3,74 * 2,57	m2	9,612	
				RAZEM	9,612
37 d.1.5. 1	KNR 2-02 0101-02 analogia	Fundamenty z bloczków betonowych	m3		
		3,74 * 0,4 * 0,25	m3	0,374	
				RAZEM	0,374
38 d.1.5. 1	KNR AT-13 0105-07 z.sz. 2.2.	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z cegły - wysokość ponad 4 m	m		
		(1 + 2 * 0,25 + 1,1 + 2 * 0,25) * 2	m	6,200	
				RAZEM	6,200
39 d.1.5. 1	KNR AT-44 0301-01 analogia	Nadproża stalowe	m belki		
		poz.38	m belki	6,200	
				RAZEM	6,200
40 d.1.5. 1	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
		1 * 2,1 + 1,1 * 2,1	m2	4,410	
				RAZEM	4,410
41 d.1.5. 1	KNR 19-01 0538-07 analogia	Wykonanie i montaż parapetów wewnętrznych o szer. 25-50 cm z pcv	m2		
		1,2 * 0,25 + 0,7 * 0,25	m2	0,475	
				RAZEM	0,475
1.5.2		Ściany i sufit			
42 d.1.5. 2	KNR 4-01 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		8,67 + 10,21	m2	18,880	
				RAZEM	18,880
43 d.1.5. 2	KNR 2-02 0806-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe na ścianach i pilastrach	m2		
		poz.34	m2	59,338	
				RAZEM	59,338
44 d.1.5. 2	KNR 2-02 1503-02 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe emalią akrylową tynków wewnętrznych -lamperie o wys.1,2m	m2		
		(3,74 * 2 + 2,74 * 2 - 1) * 1,2 + (4,14 * 2 + 2,23 * 2 - 1) * 1,2	m2	28,440	
				RAZEM	28,440
45 d.1.5. 2	KNR AT-26 0303-01 analogia	Malowanie ścian i sufitów dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		poz.42 + poz.43 - poz.44	m2	49,778	
				RAZEM	49,778
1.5.3		Remont posadzek			
46 d.1.5. 3	NNRNKB 202 2806-05 analogia	Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		poz.42	m2	18,880	
				RAZEM	18,880
1.6		PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 1			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.6.1		Roboty rozbiórkowe			
47 d.1.6. 1	KNR 4-04 0105-07 analogia	Rozebranie ścianek o grubości do 15 cm	m2		
		$(1,48 + 1,44 + 2,46) * 2,57$	m2	13,827	
				RAZEM	13,827
48 d.1.6. 1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		$2,57 * (5,74 + 7,47 + 1,81 * 2 + 0,45 * 2 + 3,96 + 1,29 + 0,83 + 2 * 4,29 + 5,77 + 3,66 + 5,77 + 4,14 * 2 + 2,29 * 2 + 2,29 + 1,5 * 2 + 1,12 * 2 + 1,62) - 1,2 * 1,4 * 6 - 1 * 2 * 4 - 0,9 * 2$	m2	158,992	
				RAZEM	158,992
49 d.1.6. 1	KNNR 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		
		74,92	m2	74,920	
				RAZEM	74,920
50 d.1.6. 1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		$11,91 + 8,95 + 1,82$	m2	22,680	
				RAZEM	22,680
51 d.1.6. 1	KNNR 3 0801-04 analogia	Rozebranie okładzin z płytek	m2		
		$3,96 * 2 + 3,07 * 2 - 1,4 * 1,2$	m2	12,380	
				RAZEM	12,380
52 d.1.6. 1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - panele, wykładziny PVC	m2		
		$27,4 + 1,6 + 21,12$	m2	50,120	
				RAZEM	50,120
53 d.1.6. 1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		$0,25 * 1,62 * 2,57 + 0,7 * 2 * 0,3$	m3	1,461	
				RAZEM	1,461
54 d.1.6. 1	KNR AT-13 0105-07 z.sz. 2.2.	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z cegły - wysokość ponad 4 m	m		
		$(1,3 + 1,3 + 1,3 + 2,39 + 1,4) * 2$	m	15,380	
				RAZEM	15,380
55 d.1.6. 1	KNR AT-44 0301-01 analogia	Nadproża stalowe	m belki		
		poz.54	m belki	15,380	
				RAZEM	15,380
56 d.1.6. 1	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
		$0,23 * 0,13 * 2 + 0,3 * 0,16 * 2 + 1,89 * 0,3 * 2 + 0,9 * 0,3 * 2$	m2	1,830	
				RAZEM	1,830
57 d.1.6. 1	KNR 19-01 0538-07 analogia	Wykonanie i montaż parapetów wewnętrznych o szer. 25-50 cm z pcv	m2		
		$1,2 * 0,25 * 6$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1.6.2		Ścianki działowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.1.6. 2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - ścianki gr.12,5cm	m2		
		$(0,3 + 3,18 + 1,44) * 2,57$	m2	12,644	
				RAZEM	12,644
1.6.3		Podłogi i posadzki			
59 d.1.6. 3	KNR K-04 0501-04 analogia	Grunтовanie podłoża pod płytki gres	m2		
		6,87 + 4,84	m2	11,710	
				RAZEM	11,710
60 d.1.6. 3	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		poz.59	m2	11,710	
				RAZEM	11,710
61 d.1.6. 3	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm - krotność 2	m2		
		poz.59 * 2	m2	23,420	
				RAZEM	23,420
62 d.1.6. 3	NNRNKB 202 2806-05 analogia	Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		poz.59	m2	11,710	
				RAZEM	11,710
63 d.1.6. 3	KNR-W 2-02 1122-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		24,62 + 1,82 + 6,71 + 21,11 + 8,95	m2	63,210	
				RAZEM	63,210
1.6.4		Tynki, okładziny z płytek ceramicznych i roboty malarskie			
64 d.1.6. 4	KNR 2-02 0806-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe na ścianach i pilastrach	m2		
		poz.48	m2	158,992	
				RAZEM	158,992
65 d.1.6. 4	KNR 2-02 0806-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m2		
		poz.49	m2	74,920	
				RAZEM	74,920
66 d.1.6. 4	KNR K-04 0501-04 analogia	Grunтовanie podłoża pod płytki ceramiczne ściennie	m2		
		$(1,56 + 0,26 + 2,16) * 0,6 + (1,86 * 2 + 2,83 * 2) * 2 - 1 * 2$	m2	19,148	
				RAZEM	19,148
67 d.1.6. 4	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		poz.66	m2	19,148	
				RAZEM	19,148
68 d.1.6. 4	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm - krotność 2	m2		
		poz.66 * 2	m2	38,296	
				RAZEM	38,296
69 d.1.6. 4	KNR 2-02 0829-08 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.66	m2	19,148	
				RAZEM	19,148

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1.6. 4	KNR AT-26 0303-01 analogia	Malowanie ścian i sufitów dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		poz.58 * 2 + poz.64 + poz.65 + poz.66	m2	278,348	
				RAZEM	278,348
1.6.5		Stolarka drzwiowa wewnętrzna			
71 d.1.6. 5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2 * 3 + 0,8 * 2	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
72 d.1.6. 5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
73 d.1.6. 5	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice regulowane	m		
		1 + 2,05 + 2,05 + 3 * (0,9 + 2,05 + 2,05) + 0,8 + 2,05 + 2,05	m	25,000	
				RAZEM	25,000
1.7		PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 2			
1.7.1		Roboty rozbiórkowe			
74 d.1.7. 1	KNR 4-04 0105-07 analogia	Rozebranie ścianek o grubości do 15 cm	m2		
		(1,48 + 1,44 + 2,46 + 1,49 + 1,49 + 1,48 + 2,8 + 1,51 + 1,42) * 2,57	m2	40,015	
				RAZEM	40,015
75 d.1.7. 1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		2,57 * (5,74 + 7,47 + 1,81 * 2 + 0,45 * 2 + 3,96 + 1,29 + 0,83 + 2 * 4,29 + 2,29 + 1,5 * 2 + 1,12 * 2 + 1,62 + 2,79 * 2 + 3,74) - 1,2 * 1,4 * 4 - 1 * 2 * 4 - 0,9 * 2	m2	114,190	
				RAZEM	114,190
76 d.1.7. 1	KNNR 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		
		55,26	m2	55,260	
				RAZEM	55,260
77 d.1.7. 1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		11,92 + 1,76	m2	13,680	
				RAZEM	13,680
78 d.1.7. 1	KNNR 3 0801-04 analogia	Rozebranie okładzin z płytek	m2		
		3,96 * 2 + 3,07 * 2 - 1,4 * 1,2	m2	12,380	
				RAZEM	12,380
79 d.1.7. 1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - panele, wykładziny PVC	m2		
		2,62 + 24,58	m2	27,200	
				RAZEM	27,200
80 d.1.7. 1	KNR AT-13 0105-07 z.sz. 2.2.	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z cegły - wysokość ponad 4 m	m		
		(1,3 + 1,3 + 2,39 + 1,74 + 1,4) * 2	m	16,260	
				RAZEM	16,260

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.1.7. 1	KNR AT-44 0301-01 analogia	Nadproża stalowe	m belki		
		poz.80	m belki	16,260	
				RAZEM	16,260
82 d.1.7. 1	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
		0,20 * 0,22 * 2 + 1,88 * 0,3 * 2 + 0,9 * 0,3 * 2	m2	1,756	
				RAZEM	1,756
83 d.1.7. 1	KNR 19-01 0538-07 analogia	Wykonanie i montaż parapetów wewnętrznych o szer. 25-50 cm z pcv	m2		
		1,2 * 0,25 * 4	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
1.7.2		Ścianki działowe			
84 d.1.7. 2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - ścianki gr.12,5cm	m2		
		(0,3 + 3,18 + 1,44) * 2,57	m2	12,644	
				RAZEM	12,644
1.7.3		Podłogi i posadzki			
85 d.1.7. 3	KNR K-04 0501-04 analogia	Grunтовanie podłoża pod płytki gres	m2		
		6,98 + 4,82	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
86 d.1.7. 3	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		poz.85	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
87 d.1.7. 3	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm - krotność 2	m2		
		poz.85 * 2	m2	23,600	
				RAZEM	23,600
88 d.1.7. 3	NNRNKB 202 2806-05 analogia	Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		poz.85	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
89 d.1.7. 3	KNR-W 2-02 1122-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		24,62 + 1,82 + 6,71 + 21,11 + 8,95	m2	63,210	
				RAZEM	63,210
1.7.4		Tynki, okładziny z płytek ceramicznych i roboty malarskie			
90 d.1.7. 4	KNR 2-02 0806-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe na ścianach i pilastrach	m2		
		poz.75	m2	114,190	
				RAZEM	114,190
91 d.1.7. 4	KNR 2-02 0806-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m2		
		poz.76	m2	55,260	
				RAZEM	55,260
92 d.1.7. 4	KNR K-04 0501-04 analogia	Grunтовanie podłoża pod płytki ceramiczne ściennie	m2		
		(1,56 + 0,26 + 2,16) * 0,6 + (1,86 * 2 + 2,83 * 2) * 2 - 1 * 2	m2	19,148	
				RAZEM	19,148

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.1.7. 4	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		poz.92	m2	19,148	
				RAZEM	19,148
94 d.1.7. 4	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm - krotność 2	m2		
		poz.92 * 2	m2	38,296	
				RAZEM	38,296
95 d.1.7. 4	KNR 2-02 0829-08 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.92	m2	19,148	
				RAZEM	19,148
96 d.1.7. 4	KNR AT-26 0303-01 analogia	Malowanie ścian i sufitów dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		poz.84 * 2 + poz.90 + poz.91 + poz.92	m2	213,886	
				RAZEM	213,886
1.7.5		Stołarka drzwiowa wewnętrzna			
97 d.1.7. 5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2 * 2 + 0,8 * 2	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
98 d.1.7. 5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
99 d.1.7. 5	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice regulowane	m		
		1 + 2,05 + 2,05 + 2 * (0,9 + 2,05 + 2,05) + 0,8 + 2,05 + 2,05	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1.8		PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 3			
1.8.1		Roboty rozbiórkowe			
100 d.1.8. 1	KNR 4-04 0105-07 analogia	Rozebranie ścianek o grubości do 15 cm	m2		
		(1,48 + 1,44 + 2,46 + 1,45) * 2,83	m2	19,329	
				RAZEM	19,329
101 d.1.8. 1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		2,83 * (5,74 + 7,47 + 1,81 * 2 + 0,45 * 2 + 3,96 + 1,29 + 0,83 + 2 * 4,29 + 5,77 + 3,66 + 5,77 + 4,14 * 2 + 2,29 * 2 + 2,29 + 1,5 * 2 + 1,12 * 2 + 1,62) - 1,2 * 1,4 * 6 - 1 * 2 * 4 - 0,9 * 2	m2	177,088	
				RAZEM	177,088
102 d.1.8. 1	KNNR 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		
		75,03	m2	75,030	
				RAZEM	75,030
103 d.1.8. 1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		12,17 + 8,95 + 1,82	m2	22,940	
				RAZEM	22,940

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104 d.1.8. 1	KNNR 3 0801-04 analogia	Rozebranie okładzin z płytek	m2		
		$3,96 * 2 + 3,07 * 2 - 1,4 * 1,2$	m2	12,380	
				RAZEM	12,380
105 d.1.8. 1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - panele, wykładziny PVC	m2		
		$24,65 + 2,66 + 22,58$	m2	49,890	
				RAZEM	49,890
106 d.1.8. 1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		$0,25 * 1,62 * 2,57 + 0,7 * 2 * 0,3$	m3	1,461	
				RAZEM	1,461
107 d.1.8. 1	KNR AT-13 0105-07 z.sz. 2.2.	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z cegły - wysokość ponad 4 m	m		
		$(1,3 + 1,3 + 1,3 + 2,39 + 1,4) * 2$	m	15,380	
				RAZEM	15,380
108 d.1.8. 1	KNR AT-44 0301-01 analogia	Nadproża stalowe	m belki		
		poz.107	m belki	15,380	
				RAZEM	15,380
109 d.1.8. 1	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
		$0,23 * 0,13 * 2 + 0,3 * 0,16 * 2 + 1,89 * 0,3 * 2 + 0,9 * 0,3 * 2$	m2	1,830	
				RAZEM	1,830
110 d.1.8. 1	KNR 19-01 0538-07 analogia	Wykonanie i montaż parapetów wewnętrznych o szer. 25-50 cm z pcv	m2		
		$1,2 * 0,25 * 6$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1.8.2		Ścianki działowe			
111 d.1.8. 2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - ścianki gr.12,5cm	m2		
		$(0,3 + 3,18 + 1,44 + 1,35) * 2,83$	m2	17,744	
				RAZEM	17,744
1.8.3		Podłogi i posadzki			
112 d.1.8. 3	KNR K-04 0501-02 analogia	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		75,03	m2	75,030	
				RAZEM	75,030
113 d.1.8. 3	KNR K-04 0501-03 analogia	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za 1 mm różnicy - krotność 5	m2		
		poz.112 * 5	m2	375,150	
				RAZEM	375,150
114 d.1.8. 3	KNR K-04 0501-04 analogia	Grunтовanie podłoża pod płytki gres	m2		
		$6,85 + 4,84$	m2	11,690	
				RAZEM	11,690
115 d.1.8. 3	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		poz.114	m2	11,690	
				RAZEM	11,690

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116 d.1.8. 3	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm - krotność 2	m2		
		poz.114 * 2	m2	23,380	
				RAZEM	23,380
117 d.1.8. 3	NNRNKB 202 2806-05 analogia	Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		poz.114	m2	11,690	
				RAZEM	11,690
118 d.1.8. 3	KNR-W 2-02 1122-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		24,58 + 1,82 + 6,88 + 21,11 + 8,95	m2	63,340	
				RAZEM	63,340
1.8.4		Tynki, okładziny z płytek ceramicznych i roboty malarskie			
119 d.1.8. 4	KNR 2-02 0806-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe na ścianach i pilastrach	m2		
		poz.101	m2	177,088	
				RAZEM	177,088
120 d.1.8. 4	KNR 2-02 0806-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m2		
		poz.102	m2	75,030	
				RAZEM	75,030
121 d.1.8. 4	KNR K-04 0501-04 analogia	Grunтовanie podłoża pod płytki ceramiczne ściennie	m2		
		$(1,56 + 0,26 + 2,16) * 0,6 + (1,86 * 2 + 2,83 * 2) * 2 - 1 * 2$	m2	19,148	
				RAZEM	19,148
122 d.1.8. 4	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		poz.121	m2	19,148	
				RAZEM	19,148
123 d.1.8. 4	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm - krotność 2	m2		
		poz.121 * 2	m2	38,296	
				RAZEM	38,296
124 d.1.8. 4	KNR 2-02 0829-08 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.121	m2	19,148	
				RAZEM	19,148
125 d.1.8. 4	KNR AT-26 0303-01 analogia	Malowanie ścian i sufitów dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		poz.111 * 2 + poz.119 + poz.120 + poz.121	m2	306,754	
				RAZEM	306,754
1.8.5		Stolarka drzwiowa wewnętrzna			
126 d.1.8. 5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		$0,9 * 2 * 3 + 0,8 * 2$	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
127 d.1.8. 5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		$0,9 * 2$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.1.8. 5	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice regulowane	m		
		$1 + 2,05 + 2,05 + 3 * (0,9 + 2,05 + 2,05) + 0,8 + 2,05 + 2,05$	m	25,000	
				RAZEM	25,000
1.9		PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 4			
1.9.1		Roboty rozbiórkowe			
129 d.1.9. 1	KNR 4-04 0105-07 analogia	Rozebranie ścianek o grubości do 15 cm	m2		
		$(1,48 + 1,44 + 2,46 + 1,45) * 2,83$	m2	19,329	
				RAZEM	19,329
130 d.1.9. 1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		$2,83 * (5,74 + 7,47 + 1,81 * 2 + 0,45 * 2 + 3,96 + 1,29 + 0,83 + 2 * 4,29 + 5,77 + 3,66 + 5,77 + 4,14 * 2 + 2,29 * 2 + 2,29 + 1,5 * 2 + 1,12 * 2 + 1,62) - 1,2 * 1,4 * 6 - 1 * 2 * 4 - 0,9 * 2$	m2	177,088	
				RAZEM	177,088
131 d.1.9. 1	KNNR 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		
		75,03	m2	75,030	
				RAZEM	75,030
132 d.1.9. 1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		$11,88 + 1,76 + 8,95$	m2	22,590	
				RAZEM	22,590
133 d.1.9. 1	KNNR 3 0801-04 analogia	Rozebranie okładzin z płytek	m2		
		$3,96 * 2 + 3,07 * 2 - 1,4 * 1,2$	m2	12,380	
				RAZEM	12,380
134 d.1.9. 1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - panele, wykładziny PVC	m2		
		$24,04 + 2,44 + 20,84 + 1,57$	m2	48,890	
				RAZEM	48,890
135 d.1.9. 1	KNR AT-13 0105-07 z.sz. 2.2.	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z cegły - wysokość ponad 4 m	m		
		$(1,3 + 1,3 + 1,3 + 2,38 + 1,4) * 2$	m	15,360	
				RAZEM	15,360
136 d.1.9. 1	KNR AT-44 0301-01 analogia	Nadproża stalowe	m belki		
		poz.135	m belki	15,360	
				RAZEM	15,360
137 d.1.9. 1	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
		$0,23 * 0,13 * 2 + 0,3 * 0,16 * 2 + 1,89 * 0,3 * 2 + 0,9 * 0,3 * 2$	m2	1,830	
				RAZEM	1,830
138 d.1.9. 1	KNR 19-01 0538-07 analogia	Wykonanie i montaż parapetów wewnętrznych o szer. 25-50 cm z pcv	m2		
		$1,2 * 0,25 * 6$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1.9.2		Ścianki działowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.1.9. 2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - ścianki gr.12,5cm	m2		
		$(0,3 + 3,18 + 1,44) * 2,83$	m2	13,924	
				RAZEM	13,924
1.9.3		Podłogi i posadzki			
140 d.1.9. 3	KNR K-04 0501-02 analogia	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		74,92	m2	74,920	
				RAZEM	74,920
141 d.1.9. 3	KNR K-04 0501-03 analogia	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za 1 mm różnicy - krotność 5	m2		
		poz.140 * 5	m2	374,600	
				RAZEM	374,600
142 d.1.9. 3	KNR K-04 0501-04 analogia	Grunтовanie podłoża pod płytki gres	m2		
		6,98 + 4,82	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
143 d.1.9. 3	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		poz.142	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
144 d.1.9. 3	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm - krotność 2	m2		
		poz.142 * 2	m2	23,600	
				RAZEM	23,600
145 d.1.9. 3	NNRNKB 202 2806-05 analogia	Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		poz.142	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
146 d.1.9. 3	KNR-W 2-02 1122-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		24,62 + 21,06 + 8,95 + 6,73 + 1,73	m2	63,090	
				RAZEM	63,090
1.9.4		Tynki, okładziny z płytek ceramicznych i roboty malarskie			
147 d.1.9. 4	KNR 2-02 0806-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe na ścianach i pilastrach	m2		
		poz.130	m2	177,088	
				RAZEM	177,088
148 d.1.9. 4	KNR 2-02 0806-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m2		
		poz.131	m2	75,030	
				RAZEM	75,030
149 d.1.9. 4	KNR K-04 0501-04 analogia	Grunтовanie podłoża pod płytki ceramiczne ściennie	m2		
		$(1,56 + 0,26 + 2,16) * 0,6 + (1,86 * 2 + 2,83 * 2) * 2 - 1 * 2$	m2	19,148	
				RAZEM	19,148
150 d.1.9. 4	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		poz.149	m2	19,148	
				RAZEM	19,148

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151 d.1.9. 4	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm - krotność 2	m2		
		poz.149 * 2	m2	38,296	
				RAZEM	38,296
152 d.1.9. 4	KNR 2-02 0829-08 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.149	m2	19,148	
				RAZEM	19,148
153 d.1.9. 4	KNR AT-26 0303-01 analogia	Malowanie ścian i sufitów dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		poz.139 * 2 + poz.147 + poz.148 + poz.149	m2	299,114	
				RAZEM	299,114
1.9.5		Stolarka drzwiowa wewnętrzna			
154 d.1.9. 5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2 * 3 + 0,8 * 2	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
155 d.1.9. 5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
156 d.1.9. 5	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice regulowane	m		
		1 + 2,05 + 2,05 + 3 * (0,9 + 2,05 + 2,05) + 0,8 + 2,05 + 2,05	m	25,000	
				RAZEM	25,000
1.10		WYWIEZIE NIE GRUZU I ODPADÓW BUDOWLANYCH			
157 d.1.10	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i odpadów na odległość do 1 km	m3		
		0,03 * (poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.26 + poz.27 + poz.34 + poz.42 + poz.48 + poz.49 + poz.75 + poz.76 + poz.101 + poz.102 + poz.130 + poz.131 + poz.50 + poz.51 + poz.52 + poz.77 + poz.78 + poz.79 + poz.103 + poz.104 + poz.105 + poz.132 + poz.133 + poz.134) + poz.6 + poz.18 + 0,15 * (poz.33 + poz.47 + poz.74 + poz.100) + 0,3 * (poz.40 + poz.56 + poz.82 + poz.109) + 0,15 * 0,15 * (poz.38 + poz.54 + poz.80 + poz.107)	m3	173,393	
				RAZEM	173,393
158 d.1.10	KNR 4-01 0108-08	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km, krotność 10	m3		
		poz.157 * 10	m3	1 733,930	
				RAZEM	1 733,930