


- Legenda:
- Projektowane ścianki G-K gr 10cm
 - Części ścian przeznaczone do wyburzenia
 - Części ścian przeznaczone do rozbiórki
 - Ocieplenie wełną mineralną gr. 10 cm

Szczegół wykonania posadzki w łazience i WC



- Uwagi:
- 1) Konstrukcja projektowanej ścianki z profili z balchy ocynkowanej. Do Sufitu, ściany i podłogi mocować profile poziome CU50. Do profili CU mocować profile słupkowe CW50 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z obu stron mocować płyty K-G 10mm. Przestrzeń między płytami wypełnić wełną mineralną 50mm, zabezpieczoną obustronnie paroizolacją.
 - 2) Przed wykonaniem posadzki należy wyłożyć paraizolację przeciwwilgociową i termiczną. Na posadzce ułożyć płytki ceramiczne.
 - 3) Ościeżice drzwi mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu do profili pionowych ścianki. Szczeliny między ościeżnicą a ścianką wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie w pionie i poziomie.

 KAPINUS PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR INŻYNIERSKI		Inwestor:		Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 48	
Temat: Remont pomieszczeń biurowych i socjalnych na parterze.		Obiekt:		"BOK Śródmieście", ul. Mickiewicza 35, 58-300 Wałbrzych	
Projektował: mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk Upr. nr 57/W/w/72 DS-0846		Stadium:	Branża:	Arkusze	Data:
		PB	B	297x840	05.2020
		Tytuł rysunku:			Skala:
Rzut parteru- branża budowlana			Nr rys.		
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski					1/B