

solarny budynek

16032

16035

płytki elewacyjne  
Rustiko Rott Cerrad

16032

16035

płytki elewacyjne  
Rustiko Rott Cerrad

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi systemu BSO;
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej;
4. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem;
5. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta;

1. Elewację malować dwukrotnie farbą
2. Kolorystyka elewacji wg. wzornika Sto Design Architectural Colours
3. Cokół wykonać z płytek elewacyjnych Rustiko Rott Cerrad;
2. Obróbki blacharskie i parapety wykonać z blachy tytan-cynk;
3. Elewacje szczytowe z dociepleniem, styropian gr. 15 cm ;
4. Tynk strukturalny, baranek o gr. 1,5 mm ;

ul. Jesienna 18  
58-301 Wałbrzych

tel.: +48 697 978 872  
e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl



DATA:	30-05-2016	SKALA:	1:70	RYS./ILOŚĆ:	6/4
-------	------------	--------	------	-------------	-----