

1	COKÓŁ – TYNK COKOŁOWY HYDROFOBOWY GŁADKI – ODBICIE ISTNIEJĄCEGO SKORODOWANEGO TYNKU – WYKONANIE ODGRZYBIENIA I IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ – 2 X DISPERBIT NA ZAGRUNTOWANYM PODŁOŻU – TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY – SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO – TYNK CIENKOWARSTWOWY COKOŁOWY HYDROFOBOWY GŁADKI
2	GZYMS COKOŁOWY – REKONSTRUKCJA – WYKONAĆ ODLEW CEMENTOWY ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI ZACHOWANYMI OD STRONY ELEWACJI ZACHODNIEJ FRAGMENTAMI DEKORACYJNEGO GZYMSU COKOŁOWEGO MOCOWAĆ DO PODŁOŻA NA KOTWY WKLEJANE I CAŁOPOWIERZCHNIOWO NA KLEJ MONTAŻOWY – GZYMS POKRYĆ TYNKIEM COKOŁOWYM HYDROFOBOWYM GŁADKIM – KOLOR 16 116 Z KATALOGU StoDesign LUB RÓWNOWAŻNY
3	ŚCIANA W OKŁADZINIE Z CEGŁY – RENOWACJA – OCZYŚCIĆ PREPARATEM STOPPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM – WZMOCNIĆ OCZYSZCZONĄ POWIERZCHNIĘ POWŁOKĄ GRUNTUJĄCĄ STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNĄ – UBYTKI W CEGLE UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ WAPIENNĄ TRASOWĄ TUBAG NSR 04 NATUR KOLORYSTYCZNIE DOBRANEJ DO CEGŁY – WYMIANA SPOINOWANIA CEGIEŁ WAPIENNO–TRASOWA ZAPRAWĄ FUGOWĄ TKF W KOLORZE ISTNIEJĄCYCH FUG
4	OKNA – WYMIANA OKNA Z PROFILI Z PCV, JEDNORAMOWE, JEDNODZIELNE OKNA PIWNICZNE – LAMINOWANE, DREWNOPODOBNE – C.ORZECH OKNA NA STRYCHU – PCV W KOLORZE BIAŁYM
5	WYKUSZ – RENOWACJA Z UZUPEŁNIENIEM BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW – WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE OCZYŚCIĆ ZE STAREJ POWŁOKI MALARSKIEJ, WYSZLIFOWAĆ, ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I POKRYĆ POWŁOKĄ MALARKĄ NA BAZIE OLEJU W W KOLORZE C.ORZECH – WSZYTKIE LEMENTY DREWNIANE SKORODOWANE BIOLOGICZNIE WYMIENIĆ. ZASTOSOWAĆ THERMODREWNO ODTWARZAJĄC WSZYSTKIE DETALE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI. MALOWAĆ POWŁOKĄ TRANSPARENTNĄ W KOLORYSTYCE CAŁEGO WYKUSZU
6	NADBUDOWA WYKUSZA – RENOWACJA – WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE OCZYŚCIĆ ZE STAREJ POWŁOKI MALARSKIEJ, WYSZLIFOWAĆ, ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ – ELEMENTY DREWNIANE SKORODOWANE BIOLOGICZNIE WYMIENIĆ STOSUJĄC THERMODREWNO
7 8 9	– PROJEKTOWANE ELEMENTY DREWNIANE OSŁONOWE DEKORACYJNE WYKONAĆ Z THERMODREWNA GR. 2CM. RYSUNEK DETALI ODTWORZYĆ POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH PONIŻEJ NA WYKUSZU ADAPTUJ.ĄC DO NOWYCH POTRZEB – NA SKRZYDŁACH OKIENNYCH OSADZIĆ SZPROSY DREWNIANE NAWIĄZUJĄCE DO PODZIAŁU WYSTĘPUJĄCEGO W OKACH WYKUSZA – CAŁOŚĆ POKRYĆ TRANSPARENTNĄ POWŁOKĄ MALRSKĄ– C.ORZECH
10	OBUDOWA BETONOWA SŁUPÓW DREWNIANYCH – REMONT – SPĘKANY BETON SKUĆ – NOWE OBUDOWY WYKONAĆ Z BETONU B30 MROZOODPORNEGO I WODOSZCZELNEGO, POKRYĆ TYNKIEM HYDROFOBOWYM GŁADKIM – STOPY SŁUPÓW DREWNIANYCH PRZED ZALANIEM BETONEM ZABEZPIECZYĆ PREPARATEM PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ ORAZ WYKONAĆ BITUMICZNĄ IZOLACJĘ PRZECIWWILGÓCIOWĄ
11	UTWARDZENIE POWIERZCHNI POD WYKUSZEM – REMONT – SKUĆ BETONOWA SPĘKANĄ NAWIERZCHNIĘ – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA PODSYPCE PIASKOWO–CEMENTOWEJ – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA PODSYPCE PIASKOWO–CEMENTOWEJ GR. 5CM ORAZ WARSTWIE TŁUCZNIA GR.15CM
12	KORYTKA ODWADNIAJĄCE – PROJEKTOWANE – KORYTKA BETONOWE ODWADNIAJĄCE PREFABRYKOWANE SZER. 30CM DŁUGOŚCI 150CM UŁOŻONE NA WATSTWIE PIASKOWO–CEMENTOWEJ

1. OBRÓBKI BLACHARSKIE NA PORTALU – BLACHA STALOWA TYTAN – CYNK
2. PARAPETY – PŁYTKI KLINKIEROWE BYRGUD CERRAD

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHi.d.
58–309 Wałbrzych ul.Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC NR UPR: AU–F2/188/81	
KONSTRUKCJA		

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁN.–WSCH. REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. JANA BRZECHWY 2
DZIAŁKA NR: 214/2 OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27		DZIAŁKA NR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.JANA BRZECHWY NR 2 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	WRZESIEŃ 2020	1:100	4/A