



UWAGA:

- ściagi prowadzić w bruzdach 10x8cm
- po założeniu ściągów i ich naciągnięciu bruzdy zabetonować betonem B20
- po zabetonowaniu bruzd odtworzyć fakturę elewacyjną
- bloki oporowe (tarcze T1) instalacji ankrowej na rysunkach wykonawczych
- szczegóły na rysunkach wykonawczych
- pręty instalacji ankrowej stalowe gładkie dn 28mm
- ściagi prowadzić w poziomie stropów lub nieznacznie pod stropami

Elewacja frontowa - projektowane ściagi

UWAGA:

1. wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
2. wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
3. rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej
4. ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z inwestorem i projektantem
5. wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonać zgodnie z zaleceniami producenta

ul. Jesienna 18 58-301 Wałbrzych		Pracownia Projektowa M&W tel: +48 697 978 872 e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl				
projektant:		mgr inż. Wojciech Czerwiński				
asystent projektanta:		mgr inż. Mateusz Czerwiński				
inwestor:		Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Reja 7 w Wałbrzychu				
obiekt:		Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Reja 7 w Wałbrzychu				
tytuł rysunku:		Elewacja frontowa - projektowane ściagi				
data:		listopad 2023	SKALA:	1:50	rys/iłość:	5/4