

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		7,10 * 5,69 + 3,20 * 5,69 + 4,50 * 2,35 + 4,50 * 1,25 + 5,10 * 4,26	m2	96,533	
				RAZEM	96,533
2	KNR 0-25 0102-01	Ussuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m2		
		[5,69 * 9 + 1,20 * 3] * 0,12 + 7,10 * 0,16	m2	7,713	
				RAZEM	7,713
3	KNR 13-16 0102-08	Ręczne czyszczenie szczotkami konstrukcji średnich do III stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C	m2		
		poz.2	m2	7,713	
				RAZEM	7,713
4	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.2	m2	7,713	
				RAZEM	7,713
5	KNR 13-16 0202-03	Malowanie pędzlem konstrukcji średnich farbami III grupy - I warstwa	m2		
		poz.2	m2	7,713	
				RAZEM	7,713
6	KNR-W 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		poz.2 + 7,10 * 0,44 * 2	m2	13,961	
				RAZEM	13,961
7	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		5,69 * 9 + 1,20 * 3	m	54,810	
				RAZEM	54,810
8	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.7 * 0,12	m2	6,577	
				RAZEM	6,577
9	KNR-W 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów w piwnicach i na strychach (ściany i stropy)	m2		
		poz.1	m2	96,533	
				RAZEM	96,533
10	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m2		
		poz.1	m2	96,533	
				RAZEM	96,533