

Remont dachu i kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont dachu i kominów					
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m3		
		0,80 * 0,80 * 1,30 * 2	m3	1,664	
				RAZEM	1,664
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		(0,80 + 0,80) * 2 * 1,30 * 2	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m2		
		1,27 * 0,72 + 0,77 * 1,15	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm	kg		
		poz.3 * 3 <kg/m2>	kg	5,400	
				RAZEM	5,400
5	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacnymi ścian i czap kominowych - środek gruntujący STOCRYL firmy STO	m2		
		poz.2 + poz.3	m2	10,120	
				RAZEM	10,120
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - wokół komina	m2		
		(0,80 + 0,80) * 2 * 0,40 * 2	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		poz.6	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
8	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów	m2		
		(0,80 + 0,80) * 2 * 0,10 * 2	m2	0,640	
				RAZEM	0,640
9	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS gr. 5,2 mm - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia z oczyszczeniem istniejącego pokrycia, przycięciem pęcherzy i wyrównaniem odstających części	m2		
		5,40 * 1,20 * 2 + 16,90 * 12,30	m2	220,830	
				RAZEM	220,830
10	KNR 13-23 0402-04	Oczyszczenie i umocowanie z wypoziomowaniem oraz drobne naprawy rynien	m		
		24,0	m	24,000	
				RAZEM	24,000
11	wycena indywidualna	Czas pracy podnośnika samochodowego (pozycje: 10)			
12	KNR 2-01 0515-01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy - odprowadzające wody opadowe z rur spustowych	m		
		4 * 1,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1	m3	1,664	
				RAZEM	1,664
14	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m3		
		Krotność = 9			
		poz.13	m3	1,664	

Remont dachu i kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,664
15		Składowanie gruzu	t		
		poz.14 * 1,5	t	2,496	
				RAZEM	2,496