


opaska z otoczków
zakńczona obrzeżem
na ławie betonowej

wypełnienie wykopu
gruntem rodzimy, pospółka



Uwagi:

1. Warstwę wyrównawczą połączyć z istniejącym murem za pośrednictwem szpilek o średnicy $\varnothing 6\text{mm}$ układanych na przemian w szachownicę w odstępach poziomych i pionowych co 0,50m (4szt/m²) i mocowanej do niej siatki z prętów $\varnothing 6\text{mm}$ o oczku 150x150mm

1. Warstwa wyrównująca z betonu klasy C12/15 o grubości 5-10cm
2. Izolacja przeciwwilgociowa z dwuskładnikowej masy bitumicznej COMBIFLEX-C2
3. Folia kubelkowa

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gen. J. Bema 16, 58-304 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Odwodnienie budynku ul. Gen. J. Bema 16, 58-304 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Z. Uszko	Spec:konst. budowlane 32/DOŚ/04
Sprawdzający:		01.18
Tytuł rysunku	Szczegół wykonania izolacji ściany fundamentowej bez drenażu	Nr rys. 5