

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		2,50 * 9,50	m2	23,750	
				RAZEM	23,750
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4	m2		
		2,50 * 9,50	m2	23,750	
				RAZEM	23,750
3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		2 * 9,50 * 0,20 * 0,25	m3	0,950	
				RAZEM	0,950
4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		2 * 9,50	m	19,000	
				RAZEM	19,000
5	KNK 2-06 0104-03	Warstwa odsączająca z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu 9 cm	m3		
		2,50 * 9,50 * 0,09	m3	2,138	
				RAZEM	2,138
6	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		2,50 * 9,50	m2	23,750	
				RAZEM	23,750
7	KNR 0-11 0320-04	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		poz.6	m2	23,750	
				RAZEM	23,750
8	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu III	m3		
		9,50	m3	9,500	
				RAZEM	9,500