

## Remont dachu papowego

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Remont dachu papowego</b>					
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		66,00	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2	m2		
		poz.1	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
3	KNR-W 4-01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		79,2	m	79,200	
				RAZEM	79,200
4	KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
		12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - 30%	m2		
		poz.2 * 30%	m2	19,800	
				RAZEM	19,800
6	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi - pozostałe 70% deskowania dachu	m2		
		poz.2 * 70%	m2	46,200	
				RAZEM	46,200
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka muru	m2		
		6,00 * 0,35	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		poz.7	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
9	KNR-W 4-01 0519-02 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości min. 4,7 mm	m2		
		poz.1	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,004 + poz.2 * 0,004 * 2	m3	0,792	
				RAZEM	0,792
11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m3		
		poz.10	m3	0,792	
				RAZEM	0,792
12		Składowanie papy	t		
		poz.11 * 1,1	t	0,871	
				RAZEM	0,871