



UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do remontu ścian zewnętrznych należy:
-Zabezpieczyć drzwi i okna folią.
-Zabezpieczyć metalowe elementy elewacji folią.

- Technologia prac do wykonania:
- 1) Oczyszczenie i zmycie powierzchni elewacji,wnęk okiennych i drzwiowych.
 - 2) Zagrubowanie powierzchni elewacji,wnęk okiennych i drzwiowych.
 - 3) Demontaż istniejących rur spustowych.
 - 4)Montaż listw startowych cokołowych szerokości 15 cm w miejscu cokołu ceglanoego.
 - 5) Przyklejenie styropianu gr.15 cm z niwelacją powierzchni na elewacji.
 - 6) Przyklejenie styropianu gr.10 cm z niwelacją powierzchni na cokole.
 - 7) Przyklejenie styropianu gr.1-2 cm z niwelacją powierzchni na wnękach okiennych i drzwiowych
 - 8) Zakorkowanie płyty styropianowych w ilości 6-8 kółków na m2 na elewacji i cokole budynku.
 - 9) Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki PCV zatapianej w kleju na elewacji,cokole i wnękach okiennych i drzwiowych.
 - 10) Wykonanie drugiej warstwy zbrojacej z siatki PCV zatapianej w kleju do wysokości 2 mb.
 - 11) Montaż narożników z siatka PCV.
 - 12) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokołu oraz wnęk okiennych i drzwiowych.
 - 13) Położenie tynku silikatowego "Baranek" 2 mm na elewacji i wnękach okiennych i drzwiowych.
 - 14) Położenie tynku mozaikowego o uzar. 1,5 mm na cokole.
 - 15) Montaż nowej rury spustowej Ø120 mm na nowych uchwytych.
- rurę spustową zabudować w styropianie gr.15 cm.
 - 16) Malowanie drzwi wyjściowych na podwótko w kolorze ciemny dąb.
 - 17) Malowanie ram okien pwnicznych od strony podwórka w kolorze ciemny dąb.
 - 18) Montaż kratak wentylacyjnych.
 - 19) Wymiana parapetów stalowych emaliowanych.
 - 20) Wykonanie tynku cementowo-wapniowego gładkiego na ogniomurach od strony wewnętrznej -tynk III kategorii.
 - 21) Wymiana obróbek blacharskich na ogniomurach.
 - 22) Zaintegrowanie i pomalowanie podbitki dachowej w kolorze ciemny dąb.
 - 23) Malowanie obramowania okienek strychowych farbą olejną w kolorze elewacji.
 - 23) Wykonać opaskę z kostki brukowej betonowej szerokości 50 cm oraz osadzić obrzeża na głębokość 30 cm.
 - 24) Malowanie balkonów stalowych farbą olejną w kolorze elewacji.
 - 25) Malowanie podestu stalowego farbą olejną w kolorze elewacji.

Widok elewacji tylnej 1 i tylnej 3.
– projektowany remont elewacji
z ociepleniem.

Biurowo-usługowe			
"W P R O J E K T"			
Bukasz Władysław			
Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień – Posaż architekta	
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	240/01/DUW	
Lokalizacja	ul.Ali Wysockiego 51A ; ul.:58–300 Wodzisław	skala	1 : 100
inwestor	ul.Ali Wysockiego 51A ; ul.:58–300 Wodzisław	rys. nr	15
Współpraca	Miejski Urząd Miejski przy ul.Ali Wysockiego 51A w Wodzisławiu.	data	01.01.2016