



UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do remontu ścian zewnętrznych należy:
-Zabezpieczyć drzwi i okna folią.
-Zabezpieczyć metalowe elementy elewacji folią.

- Technologia prac do wykonania :
- 1) Zbitcie tynków na elewacji kominnie zewnętrznym .
 - 2) Oczyszczenie i zmycie powierzchni elewacji.
 - 3) Zagruntowanie powierzchni elewacji.
 - 4)Montaż listw startowych/cokołowych szerokości 15 cm.
 - 5) Przyklejenie styropianu gr.15 cm z niwelacją powierzchni na elewacji , nie przyklejać na kominie zewnętrznym.
 - 6) Zakalkowanie płyt styropianowych w ilości 6-8 kółków na m2 na elewacji budynku .
 - 7) Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki PCV zatapiaanej w kleju na elewacji .
 - 8) Wykonanie drugiej warstwy zbrojacej z siatki PCV zatapiaanej w kleju na elewacji do wysokości 2 mb.
 - 9) Montaż narożników z siatki PCV.
 - 10) Gruntowanie powierzchni elewacji pod tynk siłkatowy.
 - 11) Położenie tynku siłkatowego "Baranek" 2 mm na elewacji
 - 12) Wykonanie tynku cementowo-wapianego gładkiego na ogniotrwałych od strony wewnętrznej - tynk III kategorii.
 - 13) Wymiana obróbek blacharskich na ogniotrwałych.
 - 14) Zaimpregnowanie i pomalowanie podbitki dachowej w kolorze ciemny dąb.
 - 15) Wykonać opaskę z kostki brukowej betonowej szerokości 50 cm oraz osadzić obrzeża na głębokość 30 cm.

Widok elewacji bocznej prawej.
– projektowany remont elewacji z ociepleniem.

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|------------|
| Biuro projektowo-usługowe | | | |
| " W P R O J E K T " Lukasz Witudyka | | | |
| Projektant | Rafał Lucjań Maciejewski | nr uprawnień – Posaż architekta | skala |
| Obiekt | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 240/01/DUW | 1 : 100 |
| Localizacja | ul.Ał.Wykwienia 51A ; ul.:58- 300 Wodrzyc | | |
| inwestor | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Ał.Wykwienia 51A w Wodrzycu. | rys. nr | 13 |
| | | data | 01.01.2016 |