

Odwodnienie i osuszenie budynku.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Odwodnienie i osuszenie budynku.					
1		Podłączenie zasilania do przepompowni			
1	KNNR N005-d.1	Rura ochronna stalowa rs fi 50	metr		
		2	metr	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 403-10-d.1	Wykucie ręczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr		
		15	metr	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 403-10-d.1	Zaprawianie bruzdy o szer do 100 mm	metr		
		15	metr	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 508-08-d.1	Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju do 2,5 mm2 pod zaciski	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNNR N005-d.1	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur i kanałów instalacyjnych	metr		
		30	metr	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNNR N005-d.1	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 C10-20A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNP 1018-13-d.1	Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego 20A (Analogia)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 514-05-d.1	Montaż licznika energii czynnej 1-taryfowej do 5A - 1 system pomiaru bezpośredniego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR N005-d.1	Przebijanie otworu fi 60 mm dł 2 c w cegle	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR N005-d.1	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	CEN 000-00-d.1	Wykopy ujęto w dziale drenażu i odwodnienia.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000