

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		10,2	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
2	KNR 4-01 0427-0500	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		15,2	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
3	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR 4-02 0230-0800	Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		9,2	m	9,200	
				RAZEM	9,200
5	KNR 4-02 0233-0800	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 110 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 2-15 0205-0400	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm	m		
		9,2	m	9,200	
				RAZEM	9,200
7	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
8	KNR 4-01 0202-0200	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10 mm	kg		
		12,4	kg	12,400	
				RAZEM	12,400
9	KNR 2-02 0204-0100	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,8 m3.	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
10	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy - analogia	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
11	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,22	t	0,220	
				RAZEM	0,220
12	kalkulacja indywidualna	wnoszenie, cięcie i scalanie belek stalowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-01 1304-0300	Spawanie stali okrągłej lub kształtowej prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników - wykonanie słupów wsporczych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNR 2-05 0208-0400	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 50,0 kg - słupy wsporcze	t		
		0,11	t	0,110	
				RAZEM	0,110
15	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB120	m		
		18,6	m	18,600	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,600
16	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB100	m		
		16,8	m	16,800	
				RAZEM	16,800
17	KNR 4-01 0716-0400	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie, podłóżę z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobet.na stropach płaskich, pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	m2		
		10,2	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
18	KNR-I 19-01 0407-0700	Ściany drewniane. Drewno - deski gładkie grubości 25 mm - ścianki działowe komórek piwnicznych- materiał odzysk	m2		
		15,2	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
19	KNR 2-02 1015-0900	Skrzydła drzwiowe - drzwi piwniczne deskowe, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/- demontaż i montaż	m2		
		5,1	m2	5,100	
				RAZEM	5,100
20	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		29,8	m2	29,800	
				RAZEM	29,800
21	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2		
		29,8	m2	29,800	
				RAZEM	29,800
22	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		29,8	m2	29,800	
				RAZEM	29,800
23	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową nawierzchniową ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		29,8	m2	29,800	
				RAZEM	29,800
24	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,9	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
25	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		0,9	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
26		Koszty składowania gruzu	t		
		1,6	t	1,600	
				RAZEM	1,600