



PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIT.

58-509 Wolbrzech ul.Boya-Zeleńskiego 49 e-mail: archi@pwp.pl

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | PODPIS |
|----------------------|--------------|--------|
| PROJEKTANT: | NR UPR: | |
| ARCH. IWONA DZIEDZIC | AU-F2/188/81 | |
| KONSTRUKCJA | | |
| | | |
| | | |

| OBIEKT/ZAKRES OPRAWOWANIA | |
|--|--|
| REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU | |
| TYTUŁ RYSUNKU | |
| ELEWACJA PŁN.–WSCH. | |
| REMONT | |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------|
| COKÓŁ – <ul style="list-style-type: none">– SKŁUCE PŁYTEK CERAMICZNYCH– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM– WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM– WYRÓWNIANIE POWIERZCHNI ZAPARAWĄ CEMENTOWĄ– 2-tySPERBIT– SZPACHLOWANIE Z WTOPIONĄ SIĄTKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO– ZABEZPIECZENIA ANTYPALKALICZNE– TYNK COKÓŁOWY SILIKATOWY HYDROFOBOWY BARMONY W MASIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ | | | |
| 2 ŚCIANA WRAZ Z DETALAMI – RENOWACJA <ul style="list-style-type: none">– SKŁUCE SKORODOWANEJ POWŁOKI TYNKARSKIEJ W POZIOME PARTERU– UZUPETNIENIE GŁĘBOKICH UBYTKÓW W CEGŁACH– REMONT STROPU KLEJNA NAD WEJŚCIEM DO LOKALU UŻYTKOWEGO– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM– WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM– TYNK CEMENTOWO – WAPENNY KAT. III W CZĘŚCI SKUTKU– TERMIZOLACYJNY TYNK PERLITOWY KLASA CS II– PERLIT THERM CS II– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY GŁADKI (MODELOWANY) NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZABEZPIECZONEJ PRZECIWPALKALICZNE | | | |
| 3 ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z TARASU – REMONT <ul style="list-style-type: none">– ROZBIÓRKA WSZYSTKICH SKORODOWANYCH MASYW WERCHNICH NA TARSIE I WYKONANIE NOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM– WYKONANIE NOWEGO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH WBDOWANY W TARAS WPUSZC TARASOWY POŁĄCZONY Z RURĄ SPUSTOWĄ LEŻAKIEM Z PCV ŚR. 120MM | | | |
| 4 ATTIKI – <ul style="list-style-type: none">– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM– WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY GŁADKI (MODELOWANY) NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZABEZPIECZONEJ PRZECIWPALKALICZNE | | | |
| 5 PRZEBUDOWA STOPNI W ISTNIEJĄCYM OBRYSIE I Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCEGO MATERIAŁU – GRANIT PORĘCZE OBUSTRONNE STAŁOWE ŚR. 42MM OKSYDOWANE MOCOWANE DO ŚCIANY I PIERWSZEGO STOPNIA NA KOTWY WKLEJANE | | | |
| 6 LOKAL UŻYTKOWY – POSADZKA ZEWNĘTRZNA PŁYTY GRANITOWE GR. 3CM – GRANIT STRZEGOMSKI PŁOMIENIOWANY | | | |
| 7 PRZEWLEW AWARYJNY PRZECZ BALUSTRADE MUROWANĄ POŁĄCZONY LEŻAKIEM ŚR. 100MM Z BŁACHY TYTAN–CYNK GR. 0.65MM Z RURĄ SPUSTOWĄ PRZEWLEW NA WYSOKOŚCI 5CM NAD POZIOMYM TARASU | | | |
| KRATY OKIENNE I SKRZYGŁA KRATOWE DO LOKALU UŻYTKOWEGO POZOSTAWIĆ – MALOWAĆ NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7043 | | | |
| PARAPETY, OBRÓBKI BŁACHARSKIE – <ul style="list-style-type: none">– BŁACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT | | | |
| ZABEZPIECZENIE GZYNŚÓW PRZED PTAKAMI – <ul style="list-style-type: none">– KOLCE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PTAKAMI NA GZYNŚACH | | | |
| RURY SPUSTOWE – <ul style="list-style-type: none">– BŁACHA TYTAN – CYNK PŁYTKA GR. 0.6MM | | | |
| KABLE TELETECHNICZNE – <ul style="list-style-type: none">– LUŻNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W PORÓZNIENIU Z WŁĄŚCIWOŚCIAMI SIĘCI ZABUDOWAĆ W RURIKACH OCHRONNYCH POD TYNKIEM PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA ŚCIANACH ZLIKUIDOWAĆ | | | |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | | | |
| GMINA | MIĘSCOWOŚĆ | ULICA, NR | |
| WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH | UL. KOŚCIELNA 6 | |
| DZIAŁKA NR: 553 | DZIAŁKA NR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY OBRĘB: ŚRÓDMIĘŚCIE NR 27 | UL.KOŚCIELNEJ NR 6 W WAŁBRZYCHU | |
| STADIUM | BRANŻA | DATA | SKALA |
| PB | ARCH. | MARZEC 2020 | 1:100 |
| | | 1/A | |