

Wykucie otworów drzwiowych na poziomie piwnic

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Wykucie otworów drzwiowych na poziomie piwnic					
1		Piwnica			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
4 d.1	KNR 4-01 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich - wciągnięcie i ułożenie dwuteowników stalowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu wraz ze skrzydłem drzwiowym	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
8 d.1	kalk. własna	Uporządkowanie terenu rozbitych dachówek, gruzu, zbędnych przedmiotów i materiałów itp.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	kalk. własna	Wywiezienie i opłata za utylizację gruzu i pozostałości z rozbiórek (z całej budowy).	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000