

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3. analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - klatki schodowe < pod biegami >4.64 < ściany > 67.65*1.74 < sufity> 1.20*2.78+1.10*1.0+3.08*1.23+1.04*2.80+2.02*1.23+2.41*2.80+1.00*1.00+2.03*1.25+1.61*2.79+6.79*5.64+3.08*1.213+1.33*2.80+2.79*1.89	m ² m ² m ² m ²	 4.640 117.711 79.427	
				RAZEM	201.778
2	KNR 4-01 0709-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami na ścianach 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufity + ściany bez lamperii poz.1	m ² m ²	 201.778	
				RAZEM	201.778
4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.1	m ² m ²	 201.778	
				RAZEM	201.778
5	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe < pod biegami >4.64 < sufity> 1.20*2.78+1.10*1.0+3.08*1.23+1.04*2.80+2.02*1.23+2.41*2.80+1.00*1.00+2.03*1.25+1.61*2.79+6.79*5.64+3.08*1.213+1.33*2.80+2.79*1.89	m ² m ² m ²	 4.640 79.427	
				RAZEM	84.067
6	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe < ściany > 67.65*1.74	m ² m ²	 117.711	
				RAZEM	117.711
7	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [6.82*2+7.00+4.79+2.79+5.66+6.18+2.80+5.43+2.80+5.60+2.80+3.84+1.50+2.82]*1.37 <stopnie kaminne> 14.76+8.36	m ² m ² m ²	 92.681 23.120	
				RAZEM	115.801
8	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją betonkontakt lamperia poz.7	m ² m ²	 115.801	
				RAZEM	115.801
9	KNR-W 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe poz.8	m ² m ²	 115.801	
				RAZEM	115.801
10	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² < drzwi> 1.26*2.28*3.50+0.80*2.10*1.75*6 <stopnie> 1.16*0.30*2+1.16*0.18*2 <ścianki drewn> [1.86+1.16]*1.60+5.64*2.37+2.78*2.29*2	m ² m ² m ² m ²	 27.695 1.114 30.931	
				RAZEM	59.740
11	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 20.95*0.81	m ² m ²	 16.970	
				RAZEM	16.970
12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 41.00+2.50	m m	 43.500	
				RAZEM	43.500
13	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe < cokoły > 67.65 <policzki schodów> 20.95	m m m	 67.650 20.950	
				RAZEM	88.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0811-03	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową <półpiętro II> 2.84*1.10 <I piętro> 1.30*1.20+2.84*1.00 < półpiętro > 2.84*1.10 < parter > 1.35*2.84+2.40*1.52+2.84*1.35	m ²		
			m ²	3.124	
			m ²	4.400	
			m ²	3.124	
			m ²	11.316	
				RAZEM	21.964
2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.1	m ²		
			m ²	21.964	
				RAZEM	21.964
3	KNR AT-23 0101-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem poz.1 1.20*0.30*3+1.20*0.25*3	m ²		
			m ²	21.964	
			m ²	1.980	
				RAZEM	23.944
4	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną poz.1	m ²		
			m ²	21.964	
				RAZEM	21.964
5	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1.20*0.30*3+1.20*0.25*3	m ²		
			m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm <półpiętro II> 2.84+2.45 <I piętro> 4.40 < półpiętro > 2.84+2.45 < parter > 10.26	m		
			m	5.290	
			m	4.400	
			m	5.290	
			m	10.260	
				RAZEM	25.240
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.12	m ³		
			m ³	2.636	
				RAZEM	2.636
8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.7	m ³		
			m ³	2.636	
				RAZEM	2.636
9		Koszty składowania gruzu poz.7*1.50	t		
			t	3.954	
				RAZEM	3.954