

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------------|---------------------|---|------|---------|--------|
| OBMIAR: | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0422-03 | Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 2 | KNR 4-01 0422-07 | Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 3 | KNR 4-01 0701-10 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 5,00 * 3,00 | m2 | 15,000 | |
| | | | | RAZEM | 15,000 |
| 4 | KNR 4-01 0410-01 | Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 19 mm | m2 | | |
| | | poz.3 | m2 | 15,000 | |
| | | | | RAZEM | 15,000 |
| 5 | KNR 4-01 0409-03 | Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm | m2 | | |
| | | poz.4 | m2 | 15,000 | |
| | | | | RAZEM | 15,000 |
| 6 | KNR 4-01 0408-02 | Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych | m | | |
| | | 5,5 | m | 5,500 | |
| | | | | RAZEM | 5,500 |
| 7 | KNR 4-01 0408-03 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych | m | | |
| | | 5,5 | m | 5,500 | |
| | | | | RAZEM | 5,500 |
| 8 | KNR 4-01 0408-01 | Wymiana drewnianych belek stropowych | m | | |
| | | 1,5 | m | 1,500 | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |
| 9 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grub. 15 cm | m2 | | |
| | | poz.5 | m2 | 15,000 | |
| | | | | RAZEM | 15,000 |
| 10 | KNR 2 0604-02 | Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja | m2 | | |
| | | poz.9 | m2 | 15,000 | |
| | | | | RAZEM | 15,000 |