

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Parter od strony ulicy Chopina i podwórka			
1 d.1	KNKRB 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych - do budynku	m2		
		1,00 * 1,95	m2	1,950	
				RAZEM	1,950
2 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m2		
		1,00 * 1,95 * 0,5 <wsp>	m2	0,975	
				RAZEM	0,975
5 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,23 * 1,55 + 1,20 * 1,28 + 1,60 * 2,50 + 1,35 * 2,60	m2	10,952	
				RAZEM	10,952
6 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.5	m2	10,952	
				RAZEM	10,952
7 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe	m2		
		poz.6	m2	10,952	
				RAZEM	10,952
8 d.1	KNR-W 4-01 0737-01 analogia	Oczyszczenie ścierne schodów kamiennych (piaskowanie)	m2		
		9 * 1,26 * 0,29 + 9 * 1,26 * 0,13 + 6 * 1,10 * 0,29 + 6 * 1,10 * 0,13	m2	7,535	
				RAZEM	7,535
9 d.1	KNNR 3 0703-05	Wymiana balustrad stalowych schodowych	m2		
		(2,00 + 2,45 + 2,45) * 0,90	m2	6,210	
				RAZEM	6,210
10 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi do piwnicy i piekarni	m2		
		(1,30 * 1,95 + 1,30 * 2,20) * 2,75 <wsp.>	m2	14,836	
				RAZEM	14,836
11 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		poz.10	m2	14,836	
				RAZEM	14,836
12 d.1	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m2		
		0,95 * 1,95 * 0,5 <wsp>	m2	0,926	
				RAZEM	0,926
13 d.1	KNR 4-01 0354-15	Demontaż skrzynek na listy	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1	TZKNBK XVIII I A-177 analogia	Ponowny montaż skrzynek na listy	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity i spody biegów schodowych	m2		
		1,26 * 5,50 + 1,45 * 2,50 + 2,05 * 1,10 + 1,30 * 2,45	m2	15,995	
				RAZEM	15,995
16 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.15	m2	15,995	
				RAZEM	15,995
17 d.1	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej	m2		
		poz.16	m2	15,995	
				RAZEM	15,995
18 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.17	m2	15,995	
				RAZEM	15,995
19 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		poz.18	m2	15,995	
				RAZEM	15,995
20 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.20	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany	m2		
		21,05 * 1,50 + 1,30 * 0,60 + 1,30 * 1,00 + 2 * 1,00 * 3,00	m2	39,655	
				RAZEM	39,655
23 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.22	m2	39,655	
				RAZEM	39,655
24 d.1	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m2		
		poz.23	m2	39,655	
				RAZEM	39,655
25 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.24	m2	39,655	
				RAZEM	39,655
26 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		poz.25	m2	39,655	
				RAZEM	39,655
27 d.1	KNR 13-16 0113-01 analogia	Zmatowienie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi powłokami malarskimi	m2		
		21,05 * 1,40	m2	29,470	
				RAZEM	29,470
28 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.27	m2	29,470	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	RAZEM	29,470
		poz.28	m2	29,470	
				RAZEM	29,470
30	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.29	m2	29,470	
				RAZEM	29,470
31	KNR 2-02 0925-01	Oslony drzwi folią polietylenową	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Od schodów z parteru do ostatniego piętra			
32	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ostatnie piętro i półpiętro +przedostatnie półpiętro	m2		
		1,10 * 4,20 + 2,50 * 4,20 + 2,50 * 1,00	m2	17,620	
				RAZEM	17,620
33	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki	m2		
		poz.32	m2	17,620	
				RAZEM	17,620
34	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.33	m2	17,620	
				RAZEM	17,620
35	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufit + bieg schodowy	m2		
		7 * 1,20 * 2,60 + 8 * 1,30 * 2,50 + 3,10 * 2,50 + 1,75 * 2,50	m2	59,965	
				RAZEM	59,965
36	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		poz.35	m2	59,965	
				RAZEM	59,965
37	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach i na spodach biegów schodowych	m2		
		poz.36	m2	59,965	
				RAZEM	59,965
38	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		poz.37	m2	59,965	
				RAZEM	59,965
39	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity i spody biegów schodowych	m2		
		poz.38	m2	59,965	
				RAZEM	59,965
40	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany	m2		
		0,90 * 26,30 + 1,38 * 31,30 + 2,80 * 2,40	m2	73,584	
				RAZEM	73,584
41	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.40	m2	73,584	
				RAZEM	73,584

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m2		
		poz.41	m2	73,584	
				RAZEM	73,584
43 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.42	m2	73,584	
				RAZEM	73,584
44 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		poz.43	m2	73,584	
				RAZEM	73,584
45 d.2	KNR 13-16 0113-01 analogia	Zmatowienie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi powłokami malarskimi	m2		
		1,40 * 61,86 + 1,20 * 1,00	m2	87,804	
				RAZEM	87,804
46 d.2	KNR BC-02 0605-01 analogia	Tynk mozaikowy Marmolit - ściany płaskie i powierzchnie poziome (z gruntowaniem i wykonaniem warstwy szpachelnej) Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża 2. Jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże i zmniejszającym nasiąkliwość 3. Wykonanie warstwy szpachelnej zwiększającej przyczepność podłoża 4. Naniesienie warstwy wierzchniej z tynku mozaikowego	m2		
		poz.45	m2	87,804	
				RAZEM	87,804
47 d.2	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi na strych	m2		
		2 * 1,50 * 2,10 * 2,75 <wsp.>	m2	17,325	
				RAZEM	17,325
48 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		poz.47	m2	17,325	
				RAZEM	17,325
49 d.2	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej zelementów drewnianych - policzków schodów, cokolików przyschodowych, spodów schodów, podstopnic	m2		
		10 * 0,20 * 2,60 + 10 * 0,26 * 1,20 + 10 * 0,30 * 2,60 + 77 * 1,10 * 0,17	m2	30,519	
				RAZEM	30,519
50 d.2	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych, cokolików, spodów schodów, podstopnic Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie stolarki i zeszkrobienie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną stolarki.	m2		
		poz.49	m2	30,519	
				RAZEM	30,519
51 d.2	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej z balustrady	m2		
		28,00 * 0,75	m2	21,000	
				RAZEM	21,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.2	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobienie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m2		
		poz.51	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
53 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na półpiętrach i piętrach	m2		
		$3 * 1,50 * 2,40 + 3 * 1,30 * 2,50 + 1,60 * 2,40 + 1,35 * 2,50 + 1,20 * 1,00 + 1,35 * 2,40 + 1,10 * 2,50$	m2	34,955	
				RAZEM	34,955
54 d.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Montaż wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej przemysłowej	m2		
		poz.53	m2	34,955	
				RAZEM	34,955
55 d.2	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych	m		
		29,06	m	29,060	
				RAZEM	29,060
56 d.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		poz.55	m	29,060	
				RAZEM	29,060
57 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze stopnic schodowych	m2		
		$77 * 1,10 * 0,29$	m2	24,563	
				RAZEM	24,563
58 d.2	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa na stopnicach	m2		
		poz.57	m2	24,563	
				RAZEM	24,563
59 d.2	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4.	Demontaż profili metalowych ze stopni schodowych	m		
		$87 * 1,10$	m	95,700	
				RAZEM	95,700
60 d.2	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych	m		
		poz.59	m	95,700	
				RAZEM	95,700
61 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
		$3 * 0,80 * 1,50 + 12 * 1,00 * 2,00$	m2	27,600	
				RAZEM	27,600
62 d.2	KNR 5-08 0226-03	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
63 d.2	KNR 5-08 0227-04	Przeniesienie do listew i uporządkowanie kabli teletechnicznych	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wywóz i składowanie gruzu i śmieci			
64 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.5 * 0,025 + poz.20 * 0,025 + poz.32 * 0,025 + poz.53 * 0,003 + poz.57 * 0,003 + 0,25	m3	1,218	
				RAZEM	1,218
65 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.64	m3	1,218	
				RAZEM	1,218
66 d.3	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.65 * 1,5	t	1,827	
				RAZEM	1,827