

Wykonanie wykopu - w kosztorysie na izolację pionową budynku

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Wykonanie wykopu - w kosztorysie na izolację pionową budynku					
1	KNR 2-01 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru filtracyjnego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m3		
		$(0,15 + 0,15) * (0,20 + 0,30) * 61,58$	m3	9,237	
				RAZEM	9,237
2	KNR 2-09 0107-05	Układanie drenażu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o śr. przewodów 100 mm w gruncie kat. III	m		
		61,58	m	61,580	
				RAZEM	61,580
3	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m2		
		$61,58 * 1,50$	m2	92,370	
				RAZEM	92,370
4	KNR 9-20 0301-02	Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy rury trzonowej 315 mm; zwieńczenie stożkiem z włazem - studzienka rewizyjna śr. 315 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 9-20 0404-05	Montaż kształtek do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewn. 100 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR-W 2-18 0421-03 z.sz.3.4. 9908 Wycena własna	Wpięcie do studni odpływu fi 160 mm - kształtki PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - redukcja PVC de 100/160mm -redukcja PVC de 100/300 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-28 0501-09 Analogia	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - obsypka filtracyjna z pospółki	m3		
		$0,30 * 1,40 * 61,58$	m3	25,864	
				RAZEM	25,864
8	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		25,86	m3	25,860	
				RAZEM	25,860
9	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m3		
		poz.8	m3	25,860	
				RAZEM	25,860
10		Składowanie ziemi	t		
		poz.9 * 1,6	t	41,376	
				RAZEM	41,376