

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 3.7*2.5+3.7*2+2.5*2.0+1.5*2.5+2.5*2.0+2.12*5.3+1.7*2.5+1.3*1.7+3.7*1.4+2.5*1.6+3.7*2+(2*1.29*2)+3.3*1.3+2.5*1.3+5.4*1.4+2.5*1.36+5.3*1.3+2.5*1.4+5.3*1.4+5.3*1.7+2.5*0.7+2.17*0.7+(5.3*1.8*2)+2.12*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	141.321	
				RAZEM	141.321
2	NNRNKB 2-02 1134-01	(z VII) Gruntowanie podłóży - przed położeniem gładzi i przed malowaniem - sufity 45.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.890	
				RAZEM	45.890
3	KNR 2-02 0814-02 analogia	Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.ręcznie na stropach 45.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.890	
				RAZEM	45.890
4	KNR 0-23 2611-02 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- ściany (lamperia) 12.3*1.34+13.15*1.35+11.35*1.35+8.9*1.35+12.2*1.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78.408	
				RAZEM	78.408
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 45.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.890	
				RAZEM	45.890
6	NNRNKB 2-02 1134-02	Gruntowanie podłóży przed położeniem gładzi oraz przed malowaniem - ściany 95.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.440	
				RAZEM	95.440
7	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.ręcznie na ścianach 1.3*1.7+3.7*1.4+2.5*1.6+3.7*2+(2*1.29*2)+3.3*1.3+2.5*1.3+5.4*1.4+2.5*1.36+5.3*1.3+2.5*1.4+5.3*1.4+5.3*1.7+2.5*0.7+2.17*0.7+(5.3*1.8*2)+2.12*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.435	
				RAZEM	95.435
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.3*1.7+3.7*1.4+2.5*1.6+3.7*2+(2*1.29*2)+3.3*1.3+2.5*1.3+5.4*1.4+2.5*1.36+5.3*1.3+2.5*1.4+5.3*1.4+5.3*1.7+2.5*0.7+2.17*0.7+(5.3*1.8*2)+2.12*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.435	
				RAZEM	95.435
9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłóży tynk mozaikowy- jednokrotne gruntowanie gruntem szczepnym 12.3*1.34+13.15*1.35+11.35*1.35+8.9*1.35+12.2*1.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78.408	
				RAZEM	78.408
10	KNR 0-33 0124-05	Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie 12.3*1.34+13.15*1.35+11.35*1.35+8.9*1.35+12.2*1.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78.408	
				RAZEM	78.408
11	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 65.3	m m	65.300	
				RAZEM	65.300
12	KNR 4-01 1210-04	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> 1.6*0.95*2*1.5+1.2*0.9*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.180	
				RAZEM	6.180
13	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 1.61*2.03*4+1.54*1.9*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.777	
				RAZEM	24.777
14	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> - belki policzkowe ,podstopniki 2.7*0.44*6+2.7*0.44*6+1.03*0.17*11*6+1.03*2.7*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.499	
				RAZEM	42.499
16	KNR 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne lakierowanie balustrad 2.7*0.9*6+1.08*1.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.962	
				RAZEM	15.962

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 0.49*2.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.450	2.450
				RAZEM	2.450
18	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> 5.3*2.12+3.18*2.15+1.5*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.823	21.823
				RAZEM	21.823
19	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> 12.20+8.9+2.5	m m	23.600	23.600
				RAZEM	23.600
20	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar-te na ostro 12.20+8.9+2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.600	23.600
				RAZEM	23.600
21	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 23.6*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.888	1.888
				RAZEM	1.888
22	KNR-W 4-01 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego- zjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych 2.0*0.35*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.840	0.840
				RAZEM	0.840
23	KNR-W 4-01 0706-01	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za-murowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na ścianach 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
24	TZKNBK VIII 07-30 analogia	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 5 m <sup>2</sup> 17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.000	17.000
				RAZEM	17.000
25	KNR-W 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ze-wnątrznych ścianach z cegieł 2.74*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.384	4.384
				RAZEM	4.384
26	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w wewnętrznych ścia-nach z cegieł- drzwi na strych 0.9*2.05	szt. szt.	1.845	1.845
				RAZEM	1.845
27	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej- wejście na strych 3.0*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.600	6.600
				RAZEM	6.600
28	KNR-W 4-01 0319-01	Wymiana stropu drewnianego na płytę żelbetową grubości 12 cm -wejście na strych 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
29	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 49	m m	49.000	49.000
				RAZEM	49.000
30	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 28	m m	28.000	28.000
				RAZEM	28.000