

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu (pionu) żeliwnego kanalizacyjnego o śred. 100 mm - lokale nr nr M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8	m		
		39,25	m	39,250	
				RAZEM	39,250
2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - montaż pionu kanalizacyjnego	m		
		poz.1	m	39,250	
				RAZEM	39,250
3	KSNR 8 0212-01 analogia	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o śr.70-100 mm na PCV o śred. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		0	m	0,000	
		ilość wymian		RAZEM	3,000
		długość rury		RAZEM	0,000
4	KNR 9-29 0201-01	Demontaż obudowy z płyt gipsowo-kartonowych pionu kanalizacyjnego przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza (M2, M3, M5)	m2		
		2,60 * 0,20 * 2 + 2,00 * 0,20 * 2 + 2,60 * 0,20 * 2	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
5	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obud.rur płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 - obudowa rur kanalizacyjnych	m2		
		poz.4	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
6	KNR 4-02 0233-03	Demontaż (przepięcie) podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm do zlewozmywaków, umywalek, wanien (M1-M8)	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
7	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		poz.6	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
8	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - pod miskę ustępową	msc.		
		16	msc.	16,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1,0	m	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	16,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0205-04 analogia	Podłączenie odpowietrzników do pionu instalacji kanalizacyjnej rurą PCW o średn. 110 mm	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
10	KNR K-05 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000