

## SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Rodzaj materiału/ element	Parametry
<b>Konstrukcja stropu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy konstrukcyjne z drewna klasy C24: 4x24 cm, 18x26 cm</li> <li>- wkręty do drewna Ø12, Ø16</li> <li>- śruby Ø16</li> <li>- podkładki okrągłe lub kwadratowe do konstrukcji drewnianych</li> <li>- impregnat do drewna przeciw owadom, grzybom, ppoż (NRO)</li> </ul>
<b>Izolacja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- płyty z wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej gr. 10 cm o współczynniku pochłaniania dźwięku <math>\alpha_w</math> (AW) równym 1,00 dla grubości 10 cm</li> <li>- folia paroizolacyjna polietylenowa LDPE gr 0,2 mm (do wykonywania paroizolacji w szkieletowych konstrukcjach ścian, dachów, stropów i stropodachów; jako zabezpieczenie izolacji termicznej i akustycznej przed zawilgoceniem)</li> </ul>
<b>Sufit podwieszany</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta gk typ F 12,5 mm</li> <li>- profil UW 100</li> <li>- farba akrylowa biała (2 klasy odporności na szorowanie na mokro, matowa)</li> </ul>

Opracował: