

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR-W 4-01 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m2		
		5,00 + 3,20 + 1,60	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
2	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2		
		(0,60 + 0,70) * 6,59	m2	8,567	
				RAZEM	8,567
3	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.2	m2	8,567	
				RAZEM	8,567
4	KNR-W 4-01 0611-01	Odrzyskanie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier - pow. odrzyskana do 2 m2	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - Preparat wielofunkcyjny FOBOS M-4 (zużycie ok. 0,2kg/m2)	m2		
		$(3 * 0,26 + 0,20) * 6,59 + (0,18 + 0,26) * 3,50 * 2 + (0,10 + 0,26) * 3,30 + (0,04 + 0,24) * (3 * 6,59 + 1,00) * 2$	m2	22,357	
				RAZEM	22,357
6	KNR-W 4-01 0436-03	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-01 0436-07	Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		poz.6	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-02 0803-04 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - Wyrównanie podłoża zaprawą cem.-wap.	m2		
		3,50 * 0,08	m2	0,280	
				RAZEM	0,280
9	KNR-W 4-01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych - Belka o przekroju 18x26cm (BS1)	m		
		3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500
10	KNR-W 4-01 0412-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - Jednostronna nakładka z drewna o przekroju 4x24cm	m		
		Belka BS1 1,00	m	1,000	
		Belka BS3 6,60	m	6,600	
				RAZEM	7,600
11	KNR-W 4-01 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - Dwustronne nakładki z drewna o przekroju 4x24cm	m		
		Belka BS2 6,60	m	6,600	
				RAZEM	6,600
12	KNR AT-43 0207-02	Okladzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych 2xGKF typ DF gr. 12,5mm na profilach UW100 mocowanych bezpośrednio do belek wraz z wełną mineralną AW 1,00 gr. 10cm	m2		
		poz.1	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.1	m2	9,800	
				RAZEM	9,800

