

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2		
		2,30 * 26,00	m2	59,800	
				RAZEM	59,800
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 34 cm	m2		
		poz.1	m2	59,800	
				RAZEM	59,800
3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		2 * 26,00 * 0,10 * 0,15	m3	0,780	
				RAZEM	0,780
4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		2 * 26,0	m	52,000	
				RAZEM	52,000
5	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 8 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.2	m2	59,800	
				RAZEM	59,800
6	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.5	m2	59,800	
				RAZEM	59,800
7	KNR 0-11 0320-04	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		poz.6	m2	59,800	
				RAZEM	59,800
8	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu III	m3		
		poz.2 * 0,34	m3	20,332	
				RAZEM	20,332
9	KNR 2-11 1103-03	Transport kruszywa	t		
		(poz.5 + poz.6) * 1,8	t	215,280	
				RAZEM	215,280