

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, drzwi, skrzynek elektr. folią polietylenową	m2		
		1,30 * 1,40 * 2 + 0,50 * 0,50 + 0,90 * 2,00 * 7	m2	16,490	
				RAZEM	16,490
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany	m2		
		(3,00 + 2,26 + 3,00 + 2,20 + 2,26 + 1,47 + 3,89 + 1,50 + 0,40 + 3,80 + 2,26 + 5,30 + 1,10 + 2,75 + 0,98) * 1,30 + (0,80 + 3,20 + 3,00) * 1,00 + 0,50 * 4,40	m2	56,221	
				RAZEM	56,221
3	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperia)	m2		
		(3,15 + 2,00 + 2,50 + 1,40 + 2,00 + 2,30 + 1,20 + 4,20 + 2,26 + 1,60 + 2,14 + 1,30 + 3,80 + 2,25 + 5,35 + 1,20 + 1,20 + 1,00) * 1,30	m2	53,105	
				RAZEM	53,105
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.2	m2	56,221	
				RAZEM	56,221
5	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m2		
		poz.4	m2	56,221	
				RAZEM	56,221
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.5	m2	56,221	
				RAZEM	56,221
7	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.6	m2	56,221	
				RAZEM	56,221
8	KNR BC-02 0605-01 analogia	Tynk mozaikowy Marmolit w kolorze szarości - ściany płaskie i powierzchnie poziome (z gruntowaniem i wykonaniem warstwy szpachlowej) Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłóży 2. Jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym podłóże i zmniejszającym nasiąkliwość 3. Wykonanie warstwy szpachlowej zwiększającej przyczepność podłóży 4. Naniesienie warstwy wierzchniej z tynku mozaikowego	m2		
		poz.3	m2	53,105	
				RAZEM	53,105
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity	m2		
		(2,05 + 1,57 + 2,05 + 1,92 + 1,42 + 1,92 + 0,43 + 1,00) * 2,26 + (1,92 + 2,00 + 1,60) * 1,00 + 1,35 * 4,15	m2	39,056	
				RAZEM	39,056
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.9	m2	39,056	
				RAZEM	39,056
11	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej	m2		
		poz.10	m2	39,056	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39,056
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.11	m2	39,056	
				RAZEM	39,056
13	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity)	m2		
		poz.12	m2	39,056	
				RAZEM	39,056
14	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Zerwanie listew przyściennych drewnianych na spocznikach - listwy do ponownego montażu	m		
		17,75	m	17,750	
				RAZEM	17,750
15	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych gr.25 mm (płyty OSB)	m2		
		$2,10 * 2,30 + 1,55 * 2,26 + 2,00 * 2,30 + 1,75 * 2,30$	m2	16,958	
				RAZEM	16,958
16	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa	m2		
		poz.15	m2	16,958	
				RAZEM	16,958
17	KNR 2-02 1113-08	Ponowny montaż listew przyściennych drewnianych	m		
		poz.14	m	17,750	
				RAZEM	17,750
18	KNR 7 0507-04 z.o.3.4.	Demontaż kątowników ochronnych ze stopni schodowych - kątowniki do ponownego montażu	m		
		$32 * 0,98$	m	31,360	
				RAZEM	31,360
19	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB gr. 25 mm na stopniach schodowych	m2		
		$0,30 * 0,98 * 28$	m2	8,232	
				RAZEM	8,232
20	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa	m2		
		poz.19	m2	8,232	
				RAZEM	8,232
21	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Ponowny montaż kątowników aluminiowych na krawędziach stopni drewnianych	m		
		poz.18	m	31,360	
				RAZEM	31,360
22	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi na strych, drzwi piwniczne	m2		
		$(0,90 * 2,00 + 0,80 * 2,00 * 3) * 2,75 <\text{wsp.}>$	m2	18,150	
				RAZEM	18,150
23	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne malowanie bejcą drwi wejściowych wraz z oczyszczeniem stolarki i zeszkrobaniem łuszczącej się farby, dwukrotnym szpachlowaniem z przetarciem papierem ściernym i pomalowaniem farbą podkładową miejsc szpachlowanych.	m2		
		$(1,00 * 2,10) * 2,75 <\text{wsp.}>$	m2	5,775	
				RAZEM	5,775
24	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		poz.23	m2	5,775	
				RAZEM	5,775

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m2		
		2,05 * 0,95 * 2 + 2,30 * 0,95 + 2,65 * 0,95 + 1,60 * 0,95	m2	10,118	
				RAZEM	10,118
26	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków, cokolików i podstopnic schodów drewnianych	m2		
		(2,05 + 2,30 + 2,65 + 1,60) * 0,60 + 0,98 * 0,15 * 32	m2	9,864	
				RAZEM	9,864
27	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
		17,75	m	17,750	
				RAZEM	17,750
28	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		22,5	m	22,500	
				RAZEM	22,500
29	KNR 4-01 0354-15	Demontaż skrzynek na listy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	TZKNBK XVIII I A-177 analogia	Montaż ponowny skrzynek na listy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 2-02 1218-01 analogia	Montaż tablicy ogłoszeniowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-03 1133-02	Demontaż lamp - lampy do ponownego wbudowania	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
33	KNR 5-08 0504-03 analogia	Ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
34	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) - łączniki do ponownego montażu	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
35	KNR 5-08 0307-02	Ponowny montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - na klatce schodowej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
36	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		0,50	m3	0,500	
				RAZEM	0,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.36	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
38	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.37 * 1,5	t	0,750	
				RAZEM	0,750