

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ			
1.1		Remont balkonu			
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,30 * (3,50 + 1,1 + 1,1)	m2	1,710	
				RAZEM	1,710
2 d.1.1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m2		
		(3,50 * 1,10 + (3,50 + 2 * 1,10) * 0,20)	m2	4,990	
				RAZEM	4,990
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr. cem. balkony	m2		
		3,40 * 1,10	m2	3,740	
				RAZEM	3,740
5 d.1.1	KNR 19-01 0921-07	Zerwanie posadzki cementowej - warstwa spadkowa	m2		
		poz.4	m2	3,740	
				RAZEM	3,740
6 d.1.1	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stałowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1	KNR K-04 0403-02	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp. preparatem glono- i grzybobójczym BOLIX P-GB	m2		
		poz.2	m2	4,990	
				RAZEM	4,990
8 d.1.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne preparatem BOLIX P-SWC	m2		
		poz.7	m2	4,990	
				RAZEM	4,990
9 d.1.1	KNR AT-26 0201-01 z.o. 3.2.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca BOLIX Z-PT- Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm.	m2		
		poz.7	m2	4,990	
				RAZEM	4,990
10 d.1.1	KNR AT-26 0201-03 z.o. 3.2.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny BOLIX T-RH - Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm. BOLIX T-RH	m2		
		poz.7	m2	4,990	
				RAZEM	4,990
11 d.1.1	KNR AT-26 0301-02 + KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk naprawczo-dekoracyjny BOLIX T-ND	m2		
		poz.7	m2	4,990	
				RAZEM	4,990
12 d.1.1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie wraz z gruntowaniem - aplikacja ręczna - farba silikatowa - silikatowy preparat gruntujący BOLIX P-SWC - renowacyjna farba silikatowa BOLIX F-Rsi	m2		
		poz.7	m2	4,990	
				RAZEM	4,990

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,30 * (3,37 + 2 * 1,51)	m2	1,917	
				RAZEM	1,917
14 d.1.1	KNR 2-02 0608-01	Izolacje przeciwwodne tarasów z dwóch warstw papy na gorąco	m2		
		poz.4	m2	3,740	
				RAZEM	3,740
15 d.1.1	KNR 19-01 0203-09	Warstwa spadkowa z betonu zbrojona siatką stalowa przeciwskurczową w kierunku odpływu	m3		
		poz.4 * 0,07	m3	0,262	
				RAZEM	0,262
16 d.1.1	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie podłoża pod folię w płynie	m2		
		poz.15	m2	0,262	
				RAZEM	0,262
17 d.1.1	KNR 0-39 0115-01 analogia	Uszczelnienie balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2		
		poz.15	m2	0,262	
				RAZEM	0,262
18 d.1.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.15	m2	0,262	
				RAZEM	0,262
19 d.1.1	TZKNBK XXII 0816-01 kalk. własna	Montaż balustrad ozdobnych - osadzenie w stopniach, wyrobienie zakrętów, wmontowanie uzupełniających elementów z oszlifowaniem	m		
		5,700	m	5,700	
				RAZEM	5,700
20 d.1.1	KNR 4-03 1004-06 analogia	Kotwy wklejane	otw.		
		4	otw.	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.1.1	KNR 7-11 0101-02 kalk. własna	Grunтовanie podłoża stalowych - współczynnik zwiększający pow. z uwagi na dużą ilość elementów ozdobnych przyjęto 2	m2		
		poz.19 * 1,20	m2	6,840	
				RAZEM	6,840
22 d.1.1	KNR-W 2-02 1518-09 kalk. własna	Oksydowanie elementów metalowych balustrad	m2		
		poz.21	m2	6,840	
				RAZEM	6,840
1.2		Rusztowania, roboty towarzyszące			
23 d.1.2	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2		
		19,00 * 9,00	m2	171,000	
				RAZEM	171,000
24 d.1.2	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		2,50	m	2,500	
				RAZEM	2,500
25 d.1.2	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		1,00 * 1,70 * 10	m2	17,000	
		0,95 * 0,80 * 8	m2	6,080	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,50 * 2,40 * 1 {drzwi}	m2	3,600	
				RAZEM	26,680
26 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,20 * 0,40 * 9	m	4,320	
				RAZEM	4,320
27 d.1.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		Gzyms międzykondygnacyjny 0,35 * 9,20	m2	3,220	
		Gzymsy nadokienne 0,55 * 13	m2	7,150	
		Parapety (1,20 * 0,50) * 5 {parter}	m2	3,000	
		(1,20 * 0,50) * 5 {I piętro}	m2	3,000	
		(0,95 * 0,65) * 8 {II piętro}	m2	4,940	
				RAZEM	21,310
28 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - gzymsy, parapety, balkon	m2		
		poz.26 * 0,70 + poz.27	m2	24,334	
				RAZEM	24,334
29 d.1.2	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
		2,0 + 5,5 + 5,5 + 5,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
30 d.1.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 0,7mm - Ponowny montaż rynien	m		
		poz.29	m	18,000	
				RAZEM	18,000
31 d.1.2	KNNR 9 0302-06	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na innym podłożu	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 29, 30, 31, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)			
1.3		Cokół - płytki			
33 d.1.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach- cokół	m2		
		0,6 * 17,0	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
34 d.1.3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.33	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
35 d.1.3	KNR K-04 0403-02	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp. preparatem glono- i grzybobójczym BOLIX P-GB	m2		
		poz.33	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
36 d.1.3	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca BOLIX Z-PT	m2		
		poz.33	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
37 d.1.3	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny BOLIX T-RH	m2		
		poz.33	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
38 d.1.3	KNR 2-21 0609-01	Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach	m2		
		poz.33	m2	10,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,200
39 d.1.3	KNR AT-26 0306-02	Prace wykończeniowe przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową	m		
		19,50	m	19,500	
				RAZEM	19,500
1.4		Tynki gładkie, detal arch.			
40 d.1.4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 100% tynków gładkich do zbita poza detalem arch.	m ²		
		9,70 * 19,00	m ²	184,300	
		Potrącenie stolarki budowlanej			
		-1,00 * 1,70 * 10	m ²	-17,000	
		-0,95 * 0,80 * 8	m ²	-6,080	
		-1,50 * 2,40 * 1 {drzwi}	m ²	-3,600	
				RAZEM	157,620
41 d.1.4	KNR-W 4-01 0702-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - Ościeża	m		
		(1,00 + 1,70 * 2) * 10	m	44,000	
		(0,95 + 0,80 * 2) * 8	m	20,400	
		(1,50 + 2,40 * 2) * 1 {drzwi}	m	6,300	
				RAZEM	70,700
42 d.1.4	TZKNBK IX 5401-23 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej (materiał szlachetny)	m		
		Sztukateria			
		(1,80 * 2 + 1,20) * 10	m	48,000	
		Gzyms międzykondygnacyjny			
		12,30	m	12,300	
		Gzymsy nadokienne			
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	80,300
43 d.1.4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		poz.40 + poz.41 * 0,20 + poz.42 * 0,45	m ²	207,895	
				RAZEM	207,895
44 d.1.4	KNR K-04 0403-02	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp. preparatem glono- i grzybobójczym BOLIX P-GB	m ²		
		poz.43	m ²	207,895	
				RAZEM	207,895
45 d.1.4	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne preparatem BOLIX P-SWC	m ²		
		poz.43	m ²	207,895	
				RAZEM	207,895
46 d.1.4	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		9,5 * 2	m	19,000	
				RAZEM	19,000
47 d.1.4	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca BOLIX Z-PT	m ²		
		poz.40	m ²	157,620	
				RAZEM	157,620
48 d.1.4	KNR AT-26 0201-01 z.o. 3.2.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca BOLIX Z-PT- Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm.	m ²		
		poz.41 * 0,20	m ²	14,140	
				RAZEM	14,140
49 d.1.4	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny BOLIX T-RH	m ²		
		poz.40	m ²	157,620	
				RAZEM	157,620

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1.4	KNR AT-26 0201-03 z.o. 3.2.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny BOLIX T-RH - Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm.BOLIX T-RH	m2		
		poz.41 * 0,20	m2	14,140	
				RAZEM	14,140
51 d.1.4	KNR AT-26 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm - tynk renowacyjny BOLIX T-RH - Opaski okienne Krotność = 2	m2		
		((1,20 + 3,60) * 0,2) * 10	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
52 d.1.4	TZKNBK VIII 03-84 + TZKNBK VIII 03-85	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 45 cm z przygotowaniem zaprawy - Renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego przy użyciu zaprawy sztukatorskiej BOLIX ZSW	m		
		poz.42	m	80,300	
				RAZEM	80,300
53 d.1.4	KNR AT-26 0301-02 + KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk naprawczo-dekoracyjny BOLIX T-ND	m2		
		poz.43	m2	207,895	
				RAZEM	207,895
54 d.1.4	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie wraz z gruntowaniem - aplikacja ręczna - farba silikatowa - silikatowy preparat gruntujący BOLIX P-SWC - renowacyjna farba silikatowa BOLIX F-Rsi	m2		
		poz.43	m2	207,895	
				RAZEM	207,895
55 d.1.4	KNNR-W 3 1205-04	Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian przeciw " graffiti", wykonanie powłok gruntujących pędzlem - 2 m powyżej ternu	m2		
		1,40 * 17,40	m2	24,360	
				RAZEM	24,360
56 d.1.4	KNNR-W 3 1206-04	Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian przeciw " graffiti", nakładanie lakierów nawierzchniowych pędzlem - 2 m powyżej ternu	m2		
		poz.55	m2	24,360	
				RAZEM	24,360
57 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		(poz.40 + poz.41 * 0,20) * 0,02	m3	3,435	
				RAZEM	3,435
58 d.1.4		Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.57 * 1,6	t	5,496	
				RAZEM	5,496
2		REMONT ELEWACJI TYLNEJ I BOCZNEJ			
2.1		Rusztowania, roboty towarzyszące			
59 d.2.1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2		
		Ściana tylna (15,60 * 7,00) + (3,20 * 8,20)	m2	135,440	
		Ściana boczna lewa (10,60 * 9,30)	m2	98,580	
		Ściana boczna prawa (6,60 * 5,20) + (4,10 * 3,10)	m2	47,030	
				RAZEM	281,050
60 d.2.1	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		2,50	m	2,500	
				RAZEM	2,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.2.1	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		Ściana tylna $((1,00 * 1,65) * 7) + ((0,65 * 1,05) * 3) + ((1,05 * 1,05) * 1) + ((1,00 + 1,20) * 2)$	m2	19,100	
		1,45 * 2,55 * 1 {drzwi}	m2	3,698	
		Ściana boczna lewa $((1,00 * 1,65) * 1) + ((0,90 * 1,65) * 1) + ((0,94 * 1,10) * 1) + ((0,80 * 0,80) * 1)$	m2	4,809	
		Ściana boczna prawa $((1,00 * 1,30) * 2) + ((1,00 * 1,30) * 1) + ((0,45 * 0,90) * 4)$	m2	5,520	
				RAZEM	33,127
62 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		Ściana tylna $(1,00 * 7) + (0,65 * 3) + (1,05 * 1) + (1,00 * 2)$	m	12,000	
		Ściana boczna lewa $(1,00 * 1) + (0,90 * 1) + (0,94 * 1) + (0,80 * 1)$	m	3,640	
		Ściana boczna prawa $(1,00 * 2) + (1,00 * 1)$	m	3,000	
				RAZEM	18,640
63 d.2.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		Gzyms międzykondygnacyjny $0,35 * (6,00 + 9,20)$	m2	5,320	
		Gzymsy nadokienne $0,55 * (5,30 + 3,40)$	m2	4,785	
				RAZEM	10,105
64 d.2.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - gzymsy, parapety, balkon	m2		
		poz.62 * 0,70 + poz.63	m2	23,153	
				RAZEM	23,153
65 d.2.1	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
		$3,95 + 9,00 + 5,90 + 1,40 + 8,50 + 15,90 + 6,70 + 5,90 + 3,10 + 3,20$	m	63,550	
				RAZEM	63,550
66 d.2.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 0,7mm - Ponowny montaż rynien	m		
		poz.65	m	63,550	
				RAZEM	63,550
67 d.2.1	KNNR 9 0302-06	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na innym podłożu	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 63, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89)			
2.2		Cokół - płytki			
69 d.2.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach- cokół	m2		
		$(10,10 + 6,90 + 10,70 + 0,60) * 0,60$	m2	16,980	
		Potrącenie stolarki budowlanej $-0,45 * 0,90 * 4$	m2	-1,620	
				RAZEM	15,360
70 d.2.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.69	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
71 d.2.2	KNR K-04 0403-02	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp. preparatem glono- i grzybobójczym BOLIX P-GB	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.69	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
72 d.2.2	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca BOLIX Z-PT	m2		
		poz.69	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
73 d.2.2	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny BOLIX T-RH	m2		
		poz.69	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
74 d.2.2	KNR 2-21 0609-01	Okladziny z płytek klinkierowych na ścianach	m2		
		poz.69	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
2.3		Tynki gładkie, detal arch.			
75 d.2.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 100% tynków gładkich do zbitcia poza detalem arch.	m2		
		Ściana tylna (15,60 * 5,70) + (3,20 * 7,90)	m2	114,200	
		Ściana boczna prawa (6,00 * 5,00) + (4,10 * 3,10)	m2	42,710	
		Ściana boczna lewa (10,70 * 8,20)	m2	87,740	
		Potrącenie stolarki budowlanej ((-1,00 * 1,65) * 7) + ((-0,65 * 1,05) * 3) + ((-1,05 * 1,05) * 1) + ((-1,00 + 1,20) * 2)	m2	-14,300	
		-1,45 * 2,55 * 1 {drzwi}	m2	-3,698	
		((-1,00 * 1,65) * 1) + ((-0,90 * 1,65) * 1) + ((-0,94 * 1,10) * 1) + ((-0,80 * 0,80) * 1)	m2	-4,809	
		((-1,00 * 1,30) * 2) + ((-1,00 * 1,30) * 1) + ((-0,45 * 0,90) * 4)	m2	-5,520	
				RAZEM	216,323
76 d.2.3	KNR-W 4-01 0702-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - Ościeża	m		
		((1,00 + 2 * 1,65) * 7) + ((0,65 + 2 * 1,05) * 3) + ((1,05 + 2 * 1,05) * 1) + ((1,00 + 2 * 1,20) * 2)	m	48,300	
		1,45 + 2 * 2,55 * 1 {drzwi}	m	6,550	
		((1,00 + 2 * 1,65) * 1) + ((0,90 + 2 * 1,65) * 1) + ((0,94 + 2 * 1,10) * 1) + ((0,80 + 2 * 0,80) * 1)	m	14,040	
		((1,00 + 2 * 1,30) * 2) + ((1,00 + 2 * 1,30) * 1) + ((0,45 + 2 * 0,90) * 4)	m	19,800	
				RAZEM	88,690
77 d.2.3	TZKNBK IX 5401-23 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej (materiał szlachetny)	m		
		Sztukateria (1,80 * 2 + 1,20) * 2	m	9,600	
		Gzyms międzykondygnacyjny 0,25 * (6,00 + 9,20)	m	3,800	
		Gzymsy nadokienne 0,35 * (5,30 + 3,40)	m	3,045	
				RAZEM	16,445
78 d.2.3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.75 + poz.76 * 0,20 + poz.77 * 0,45	m2	241,461	
				RAZEM	241,461
79 d.2.3	KNR K-04 0403-02	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp. preparatem glono- i grzybobójczym BOLIX P-GB	m2		
		poz.78	m2	241,461	
				RAZEM	241,461

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.2.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne preparatem BOLIX P-SWC	m2		
		poz.78	m2	241,461	
				RAZEM	241,461
81 d.2.3	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		9,5 * 2	m	19,000	
				RAZEM	19,000
82 d.2.3	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca BOLIX Z-PT	m2		
		poz.75	m2	216,323	
				RAZEM	216,323
83 d.2.3	KNR AT-26 0201-01 z.o. 3.2.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca BOLIX Z-PT- Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm.	m2		
		poz.76 * 0,20	m2	17,738	
				RAZEM	17,738
84 d.2.3	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny BOLIX T-RH	m2		
		poz.75	m2	216,323	
				RAZEM	216,323
85 d.2.3	KNR AT-26 0201-03 z.o. 3.2.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny BOLIX T-RH - Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm.BOLIX T-RH	m2		
		poz.76 * 0,20	m2	17,738	
				RAZEM	17,738
86 d.2.3	KNR AT-26 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm - tynk renowacyjny BOLIX T-RH - Opaski okienne Krotność = 2	m2		
		((1,20 + 3,60) * 0,2) * 2	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
87 d.2.3	TZKNBK VIII 03-84 + TZKNBK VIII 03-85	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 45 cm z przygotowaniem zaprawy - Renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego przy użyciu zaprawy sztukatorskiej BOLIX ZSW	m		
		poz.77	m	16,445	
				RAZEM	16,445
88 d.2.3	KNR AT-26 0301-02 + KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk naprawczo-dekoracyjny BOLIX T-ND	m2		
		poz.78	m2	241,461	
				RAZEM	241,461
89 d.2.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie wraz z gruntowaniem - aplikacja ręczna - farba silikatowa - silikatowy preparat gruntujący BOLIX P-SWC - renowacyjna farba silikatowa BOLIX F-Rsi	m2		
		poz.78	m2	241,461	
				RAZEM	241,461
90 d.2.3	KNNR-W 3 1205-04	Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian przeciw "graffiti", wykonanie powłok gruntujących pędzlem - 2 m powyżej ternu	m2		
		1,40 * 29,60	m2	41,440	
				RAZEM	41,440
91 d.2.3	KNNR-W 3 1206-04	Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian przeciw "graffiti", nakładanie lakierów nawierzchniowych pędzlem - 2 m powyżej ternu	m2		
		poz.90	m2	41,440	
				RAZEM	41,440
92 d.2.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		(poz.75 + poz.76 * 0,20) * 0,02	m3	4,681	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.2.3		Składowanie i utylizacja gruzu	t	RAZEM	4,681
		poz.92 * 1,6	t	7,490	
				RAZEM	7,490
2.4		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ			
94 d.2.4	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		Elewacja tylna 1,50 * 2,55 * 1	m2	3,825	
				RAZEM	3,825
95 d.2.4	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi aluminiowych, profil ciepły, U=1,30 W/m2*K, brązowe	m2		
		Elewacja tylna poz.94	m2	3,825	
				RAZEM	3,825
2.5		OPASKA ŻWIROWA			
96 d.2.5	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III -	m3		
		Wykopy szer. 1,0m 1,00 * 11,60 * 0,30 1,00 * 19,00 * 0,30	m3 m3	3,480 5,700	
				RAZEM	9,180
97 d.2.5	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem C16/20	m3		
		0,20 * 0,20 * (31)	m3	1,240	
				RAZEM	1,240
98 d.2.5	KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
99 d.2.5	KNR AT-04 0101-03 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m2		
		31 * 0,50	m2	15,500	
				RAZEM	15,500
100 d.2.5	KNR 2-31 0202-05 0202-06 analogia	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.99	m2	15,500	
				RAZEM	15,500