

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>ROBOTY W MIESZKANIU NR 4</b>			
1 d.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0443-02 analogia	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze ścian drewnianych - Wyjęcie ościeżnicy z lekkiej ścianki z płyt GK na stelażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 9-29 0103-01	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,88 * 2,75 - 0,80 * 2,05	m2	3,530	
				RAZEM	3,530
5 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.4 * 0,10	m3	0,353	
				RAZEM	0,353
6 d.1		Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.5 * 1,6	t	0,565	
				RAZEM	0,565
7 d.1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z listwami (listwy do ponownego montażu)	m2		
		1,88 * 1,92 - 0,14 * 0,34	m2	3,562	
				RAZEM	3,562
8 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek w łazience	m2		
		1,88 * 0,83 - 0,14 * 0,34	m2	1,513	
				RAZEM	1,513
9 d.1	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		1,88 * 2,85 - 0,14 * 0,34 * 2	m2	5,263	
				RAZEM	5,263
10 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2	m2		
		poz.9	m2	5,263	
				RAZEM	5,263
11 d.1	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przykręcenie płyt OSB gr. 25mm	m2		
		poz.9	m2	5,263	
				RAZEM	5,263
12 d.1	ZKNR C-2 0603-06 9914	Grunтовanie przygotowanego podłoża gładkiego - powierzchnia pomieszczenia do 2 m2 - Łazienka	m2		
		poz.8	m2	1,513	
				RAZEM	1,513
13 d.1	ZKNR C-2 0311-04	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 51 na powierzchni poziomej - Łazienka	m2		
		poz.8	m2	1,513	
				RAZEM	1,513

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej - Łazienka	m		
		1,88 - 0,80	m	1,080	
				RAZEM	1,080
15 d.1	ZKNR C-2 0505-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m2 - Płytki gres (klasa odporności na ścieranie PEI 3, grupa przeciwpoślizgowości R10), zaprawa klejąca C2 S1, zaprawa fugowa (CG2 WA)	m2		
		poz.8	m2	1,513	
				RAZEM	1,513
16 d.1	ZKNR C-2 0515-04	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 15 cm - Płytki gres (klasa odporności na ścieranie PEI 3, grupa przeciwpoślizgowości R10), zaprawa klejąca C2 S1, zaprawa fugowa (CG2 WA)	m		
		poz.14	m	1,080	
				RAZEM	1,080
17 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych gr. 8mm (AC4) wraz z montażem podkładu XPS gr. 3mm oraz listew przypodłgowych	m2		
		poz.7	m2	3,562	
				RAZEM	3,562
18 d.1	KNR 9-09 0401-01	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 75 mm, Płyta GKB typ A gr. 12,5mm od strony przedpokoju, płyta GKBI typ H2 gr.12,5 mm od strony łazienki - Izolacyjność akustyczna RA,1,R >= 38 dB	m2		
		poz.4	m2	3,530	
				RAZEM	3,530
19 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.4 * 2	m2	7,060	
				RAZEM	7,060
20 d.1	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Montaż wcześniej zdemontowanej ościeżnicy	m2		
		0,80 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
21 d.1	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Montaż wcześniej zdemontowanego skrzydła drzwiowego	m2		
		0,70 * 2,00	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
22 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Montaż wcześniej zdemontowanej miski ustepowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR-W 2-15 0232-02	Montaż wcześniej zdemontowanego brodzika prysznicowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY NA KLATCE SCHODOWEJ			
24 d.2	KNR-W 4-01 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m2		
		(2,85 - 0,80) * 1,54	m2	3,157	
				RAZEM	3,157
25 d.2	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2		
		poz.24	m2	3,157	
				RAZEM	3,157

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2	KNR-W 4-01 0440-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju ponad 300 cm <sup>2</sup>	m		
		3,35 * 2	m	6,700	
				RAZEM	6,700
27 d.2	KNR-W 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowy, i	m <sup>2</sup>		
		(0,16 + 0,22) * 2 * 3,35 * 2 + (0,18 + 0,18 + 0,22) * 2,85	m <sup>2</sup>	6,745	
				RAZEM	6,745
28 d.2	KNR-W 2-02 0408-04 analogia	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej - Belki stropowe 16x22cm (BS1) i (BS2)	m <sup>3</sup>		
		0,16 * 0,22 * 3,35 * 2	m <sup>3</sup>	0,236	
				RAZEM	0,236
29 d.2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - Wełna mineralna gr. 15cm, U=039 AW1,00	m <sup>2</sup>		
		2,85 * (1,54 - 0,18 - 0,16 - 0,16)	m <sup>2</sup>	2,964	
				RAZEM	2,964
30 d.2	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa - Wełna mineralna gr. 5cm, U=039 AW1,00	m <sup>2</sup>		
		2,85 * 1,54	m <sup>2</sup>	4,389	
				RAZEM	4,389
31 d.2	KNR 9-09 0302-03 z.sz. 2.2.	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych GK typ F gr. 12,5mm, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym Powierzchnia pomieszczenia < 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.30	m <sup>2</sup>	4,389	
				RAZEM	4,389
32 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.30	m <sup>2</sup>	4,389	
				RAZEM	4,389