

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Połąć dachowa			
1.1	KNR 4-01 0508-0200	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie	m2		
		330,2	m2	330,200	
				RAZEM	330,200
1.2	KNR 4-01 0430-0900	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie ław kominiarskich	m		
		6,9	m	6,900	
				RAZEM	6,900
1.3	KNR-W 4-01 0433-0200	Wykonanie rusztowania przy kominach o wysokości do 2 m i obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4	KNR 4-01 0310-0100	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszzonego	m3		
		1,64	m3	1,640	
				RAZEM	1,640
1.5	KNR 2-02 0219-0500	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów, o średniej grubości płyty 7 cm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6	KNR 2-02 0290-0200	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi do 7 mm.	t		
		0,007	t	0,007	
				RAZEM	0,007
1.7	KNR-W 2-02 0536-0400	Obrobienie wyłazów dachowych blachą tytan cynk w dachach krytych papą lub dachówką	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.8	KNR-W 2-02 0515-0200	Różne obróbki z blachy tytan cynkowej o grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki kominowe	m2		
		3,1	m2	3,100	
				RAZEM	3,100
1.9	KNR 2-02 0410-0400	Łączenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38 x 50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm.	m2		
		9,3	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
1.10	KNR 2-02 0507-0200	Różne obróbki z blachy z tytan cynku, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy nadrynnowe	m2		
		25,9	m2	25,900	
				RAZEM	25,900
1.11	KNR 2-02 0507-0600	Rury wentylacyjne z blachy z tytan cynku, grubości 0,60 mm.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.12	KNR-K 05 0209-0700	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym - z demontażem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.13	KNR-K 05 0209-0200	Montaż okien połaciowych o powierzchni ≤1,3m2 - z demontażem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.14	KNR 2-02 0504-0400	Pokrycie dachów w koronkę, dachówką ceramiczną karpiówką.	m2		
		330,2	m2	330,200	
				RAZEM	330,200

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.15	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		16,2	m3	16,200	
				RAZEM	16,200
1.16	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		16,2	m3	16,200	
				RAZEM	16,200
1.17		Koszty składowania gruzu	t		
		29,2	t	29,200	
				RAZEM	29,200