



<div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>ARCHITOK</div><div>58-509 Wolbrzych ul.Boya-Zaleskiego 49 e-mail: archi10@wp.pl</div></div><div><div>PROJEKTANT:</div><div>ARCH. IWONA DZIEDZIC</div><div>NR UPR: AU-F2/188/81</div></div><div><div>KONSTRUKCJA</div><div>ARCHITEKTURA</div><div></div></div><div><div>PROJEKTOWY</div><div>ZESPÓŁ</div><div></div></div><div><div>PODPIS</div><div></div><div></div></div></div>										<div><div>1</div><div>COKŁÓŁ – TYNK COKŁOWY HYDROFOBOWY GŁADKI</div><div>– ODBIJE ISTNIEJĄCEGO SKORODOWANEGO TYNKU</div><div>– WYKONANIE OGRZĄBIENIA I IZOLACJI PRZECIWMROZCOWEJ</div><div>– 2 X DISPERBIT NA ZAGRUNTOWANYM PODŁOŻU</div><div>– TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY</div><div>– SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO</div><div>– TYNK CIENKOWARSTWOWY COKŁOWY HYDROFOBOWY GŁADKI</div></div>
<div><div>2</div><div>GZYMŚ COKŁOWY – REKONSTRUKCJA</div><div>– WYKONANĄ ODLEW CEMENTOWY ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI ZACHOWANYMI OD STRONY ELEWACJI ZACHODNIEJ FRAGMENTAMI DEKORACYJNEGO GZYMŚU COKŁOWEGO</div><div>– MOCOWAĆ DO PODŁOŻA NA KOTWY WKŁĘJANE I CAŁOPOWIERZCHNIOWO NA KLEJ MONTAŻOWY</div><div>– GZYMŚ POKRYĆ TYNKIEM COKŁOWYM HYDROFOBOWYM GŁADKIM</div><div>– KOLOR 16 116 Z KATALOGU Stodesign LUB RÓWNOWARTNY</div></div>										<div><div>3</div><div>ŚCIANA W OKŁADZINIE Z CEGŁY – RENOWACJA</div><div>– OCZYSZCZIĆ PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWARTNYM</div><div>– WZMOCNIĆ OCZYSZCZONĄ POWIERZCHNIĘ POWŁOKĄ GRUNTUJĄCĄ STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWARTNĄ</div><div>– UBYTKI W CEGŁE UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ WAPIENNĄ TRASOWĄ TUBAG NSR 04 NATUR KOLORYSTYCZNIE DOBRANEJ DO CEGŁY</div><div>– WYMIANA SPONOWNIA CEGŁE WAPIENNO-TRASOWA ZAPRAWĄ FUGOWĄ TKF W KOLORZE ISTNIEJĄCYCH FUG</div></div>
<div><div>4</div><div>CIĄG PIESZY – REMONT</div><div>– OBRAMOWANIE – KRAWEŻNIK LEŻĄCY KAMIENNY 30*15CM, GRANIT PŁOMIENIOWANY MOCOWANY DO PODŁOŻA NA KOTWY WKŁĘJANE ORAZ NA ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ WROZÓŁ W WODOODOPORNĄ</div></div>										<div><div>5</div><div>CIĄG PIESZY – REMONT</div><div>– PŁYTY GRANITOWE PŁOMIENIOWANE O WYŁ. 90*50CM I GR. 6CM</div><div>– PODSYPKA PIASKOWO – CEMENTOWA GR. 5CM</div><div>– WARSTWA ODSĄCZAJĄCA – KRUSZYWO ŁAMANE GR. 15CM</div></div>
<div><div>6</div><div>CIĄG PIESZY – REMONT</div><div>– KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA ŁAMANA 6*6CM</div><div>– PODSYPKA PIASKOWO – CEMENTOWA GR. 5CM</div><div>– WARSTWA ODSĄCZAJĄCA – KRUSZYWO ŁAMANE GR. 15CM</div></div>										<div><div>7</div><div>CIĄG PIESZY – REMONT</div><div>– ISTNIEJĄCE PODŁOŻE WYROBIONE I BETONOWE WYRÓBNAĆ POD UŁOŻENIE I MOCOWANIE KRAWEŻNIKÓW GRANITOWYCH</div></div>
<div><div>8</div><div>CIĄG PIESZY – REMONT</div><div>– ISTNIEJĄCE PODŁOŻE WYROBIONE I BETONOWE WYRÓBNAĆ POD UŁOŻENIE I MOCOWANIE KRAWEŻNIKÓW GRANITOWYCH</div></div>										<div><div>9</div><div>BAUSTRADA – RENOWACJA</div><div>– OCZYSZCZIĆ Z KOROZJI, ZABEZPIECZYĆ PRZED KORROZJĄ</div><div>– PORYĆ DWUKROTNIE FARBĄ POLIWINTYLOWĄ W KOLORZE GRAFIT</div><div>– MOCOWAĆ NA KOTWY WKŁĘJANE DO ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA</div></div>
<div><div>10</div><div>WYKUSZ – RENOWACJA</div><div>– WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE OCZYSZCZIĆ ZE STAREJ POWŁOKI MALARSKIEJ, WYSZLIŹFOWAĆ, ZABEZPIECZYĆ PRZED KORROZJĄ</div><div>– WYKUSZ – OCZYSZCZIĆ ZE STAREJ POWŁOKI MALARSKIEJ, WYSZLIŹFOWAĆ, ZABEZPIECZYĆ PRZED KORROZJĄ</div><div>– W KOLORZE C.O.RZECZ</div><div>– WSZYSTKIE LEMENTY DREWNIANE SKORODOWANE BIOLOGICZNIE WYMIENIĆ, ZASTOSOWAĆ THERMODRENO ODWYARZAJĄC WSZYSTKIE DETALIE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI MAŁOWAĆ POWŁOKĄ TRANSPARENTNĄ W KOLORYSTYCE CAŁEGO WYKUSZU</div></div>										<div><div>11</div><div>NADBUDOWA WYKUSZA – RENOWACJA</div><div>– WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE OCZYSZCZIĆ ZE STAREJ POWŁOKI MALARSKIEJ, WYSZLIŹFOWAĆ, ZABEZPIECZYĆ PRZED KORROZJĄ</div><div>– BIOLOGICZNA</div><div>– ELEMENTY DREWNIANE SKORODOWANE BIOLOGICZNIE WYMIENIĆ</div><div>– STOSUJĄC THERMODRENO</div><div>– PROJEKTOWANE ELEMENTY DREWNIANE OSŁONOWE DEKORACYJNE WYKONAĆ Z THERMODRENA GR. 2CM. RYSUNEK DETALU ODTWORZYĆ POPRZĘŻ SŁĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH PONIŻEJ NA WYKUSZU ADAPTUJĄC DO NOWYCH POTRZEB</div><div>– NA SKRZYDŁACH OKIENNYCH OSADZIĆ SZPERSY DREWNIANE NAMAŹUJĄCE DO PODZIAŁU WSTĘPUJĄCEGO W OKACH WYKUSZA</div><div>– CAŁOŚĆ POKRYĆ TRANSPARENTNĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ – C.O.RZECZ</div></div>
<div><div>12</div><div>DRZWI WEJŚCIOWE – RENOWACJA</div><div>– OCZYSZCZIĆ ZE STAREJ POWŁOKI MALARSKIEJ, UZUPEŁNIĆ BRZAKUJĄCE ELEMENTY, WYSZLIŹFOWAĆ, POKRYĆ TRANSPARENTNĄ POWŁOKĄ</div><div>– MALARSKĄ NA BAZIE OLEJU – KOLOR C.O.RZECZ</div><div>– PRÓG KAMIENNY – GRANIT PŁOMIENIOWANY</div></div>										<div><div>13</div><div>OPASKA PRZECIWMROZNA – PROJEKTOWANA</div><div>– KRUSZYWO MINERALNE – ZWR PŁUKANY GR. 15CM</div><div>– GEOWŁÓKNINA UŁOŻONA NA WROBOWANYM PODŁOŻU GRUNTOWYM</div><div>– OBRZEŻE BETONOWE TRAWNIKOWE 30*8CM Z OPOREM</div></div>
<div><div>14</div><div>OPASKA PRZECIWMROZNA – PROJEKTOWANA</div><div>– KRUSZYWO MINERALNE – ZWR PŁUKANY GR. 15CM</div><div>– GEOWŁÓKNINA UŁOŻONA NA WROBOWANYM PODŁOŻU GRUNTOWYM</div><div>– OBRZEŻE BETONOWE TRAWNIKOWE 30*8CM Z OPOREM</div></div>										<div><div>15</div><div>OKNA NA STRYCHU – WYMIANA</div><div>– OKNA Z PROFILU PCV, JEDNODZIELNE, SKRZYDŁA OKIENNE UCHYTNO-ROZMIERANE, KOLOR PROFILU BIAŁY</div><div>– W RAMY OKIENNE WBDOWAĆ NAMIEMNIKI HIGROSTEROWANE</div></div>
<div><div>16</div><div>ROZBIÓRKA PRZYMURZONYCH ŚCIANEK</div><div>– PODMURÓWKA Z BŁOCZKÓW BETONOWYCH</div><div>– OD GÓRY WYKONCZONA BETONEM HYDROFOBOWYM, WROZODOPORNYM GR. 10CM, W TYM 2 CM PONAD TERENEM SIATKA OŚTO-ŁAGNIONA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM NA RAMACH Z KĄTOWNIKÓW 40*40*4 MM</div></div>										<div><div>17</div><div>POWIERZCHNIĘ ODGRUŻOWAĆ</div><div>– PODŁOŻE ZIEMEN WYRÓBNAĆ I POKRYĆ GEOWŁÓKNINĄ</div><div>– NAWIERZCHNIA – KRUSZYWO ŁAMANE GR. 15CM</div></div>
<div><div>18</div><div>OKNA DO WYMIANY – PROFIL PCV</div><div>– JEDNODZIELNE, NAMIEMNIKI HIGROSTEROWANE</div></div>										<div><div>19</div><div>OKNA DO WYMIANY – PROFIL PCV</div><div>– JEDNODZIELNE, NAMIEMNIKI HIGROSTEROWANE</div></div>

RYS.1a/A – ZAMIENNY DO RYSUNKU 1/A

OBJEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	
ELEWACJA PŁD.–ZACH. REMONT	

GMINA	ADRES OBJEKTU BUDOWLANEGO	
	WALBRZYCH	ULICA, NR
WALBRZYCH	WALBRZYCH	UL. JANA BRZECZNY 2
DZIAŁKA NR:	214/2	DZIAŁKA NR: WSPÓLNOTA MIESZKANOWA PRZY OBRĘB: ŚRÓDMIĘŚCIE NR 27
UL. JANA BRZECZNY NR 2 W WALBRZYCHU		
STADIUM	BRANŻA	DATA
PB	ARCH.	2020
		1:100
		1a/A