

Oznaczenia:

KG – kocioł centralnego ogrzewania na pliwo gazowe
K – kocioł na na paliwo stałe
W – wentylacja wywiewna – istniejąca
W – wentylacja wywiewna – projektowana
N1 – nawienik okienny typu EMF

Uwagi:

1. Przewody wentylacyjne zakończyć min. 0.6m nad połacią dachu.
2. W dolnej cześci przewodów zamontować odskraplacz oraz wyczystkę, przwód zakończyć daszkiem wentylacyjnym. Przewód mocować do ścian za pomocą obejm systemowych co drugą rurę (w odległości co 2,0m).

Przewody kominowe:

I – przewód dymowy o średnicy ø150mm z blachy żaroodpornej
W1 – przewód wentylacyjny o średnicyø 150mm z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej izolowany
N-W – rekuperator(nawiewno–wywiewny) o Q=50m3/h

BPU
NIP 886-129-41-60
BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE
Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniaowa ul. W. Bogusławskiego 4, 58–301 Walbrzych				Stadium PT
Obiekt i adres	Budowa wentylacj w lokalach mieszkalnych ul. W. Bogusławskiego 4, 58–301 Walbrzych dz. nr 158 Obręb nr 26 Nowe Miasto AM 3				Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 75/DOS/05	01.2023	169	Skala 1:100
Asystent:					
Tytuł rysunku	RZUT I PIĘTRA				Nr rys. 3